



Institut scientifique  
de service public  
Métrologie environnementale  
Recherche – Analyses  
Essais- Expertises

**Siège social et site de Liège :**  
Rue du Chéra, 200  
B-4000 Liège  
Tél : +32(0)4 229 83 11  
Fax : +32(0)4 252 46 65  
**Site web :** <http://www.issep.be>

**Site de Colfontaine :**  
Zoning A. Schweitzer  
Rue de la Platinerie  
B-7340 Colfontaine  
Tél : +32(0)65 61 08 11  
Fax : +32(0)65 61 08 08

Liège, le 11 février 2022.

**RAPPORT DE RECEPTION ET DE CONTROLE  
D'EMETTEURS D'ONDES ELECTROMAGNETIQUES  
Station « LUX-FISCHMARKT-MUSEE » - POST**

Rapport n° 335 / 2022

## TABLE DES MATIERES

<b>1. Préambule .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Identification des émetteurs d'ondes électromagnétiques .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Rappel de la norme d'exposition.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Date et conditions des mesures et contrôles .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Procédure de contrôle et de mesure.....</b>	<b>4</b>
<b>6. Equipements utilisés.....</b>	<b>7</b>
<b>7. Caractéristiques mentionnées dans l'autorisation.....</b>	<b>7</b>
<b>8. Caractéristiques communes des antennes de téléphonie mobile .....</b>	<b>9</b>
<b>9. Détection des fréquences rayonnées par l'installation .....</b>	<b>9</b>
<b>10. Plan en coupe verticale avec courbe d'isovaleur à 3 V/m .....</b>	<b>10</b>
<b>11. Champ électromagnétique aux alentours des antennes .....</b>	<b>11</b>
11.1. Mesures prises directement dans des lieux de séjour .....	11
11.2. Champ dans les lieux de séjour déduit d'une mesure indirecte .....	14
<b>12. Conclusions .....</b>	<b>16</b>
<b>ANNEXE A .....</b>	<b>17</b>
<i>ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 700 – 60° .....</i>	<i>17</i>
<i>ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 700 – 180° .....</i>	<i>17</i>
<i>ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 700 – 270° .....</i>	<i>18</i>
<i>ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 800 – 60° .....</i>	<i>19</i>
<i>ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 800 – 180° .....</i>	<i>19</i>
<i>ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 800 – 270° .....</i>	<i>20</i>
<i>ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 900 – 60° .....</i>	<i>21</i>
<i>ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 900 – 180° .....</i>	<i>21</i>
<i>ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 900 – 270° .....</i>	<i>22</i>
<i>ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 1800 – 60° .....</i>	<i>23</i>
<i>ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 1800 – 180° .....</i>	<i>23</i>
<i>ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 1800 – 270° .....</i>	<i>24</i>
<i>ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 2100 – 60° .....</i>	<i>25</i>
<i>ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 2100 – 180° .....</i>	<i>25</i>
<i>ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 2100 – 270° .....</i>	<i>26</i>
<i>ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 2600 – 60° .....</i>	<i>27</i>
<i>ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 2600 – 180° .....</i>	<i>27</i>
<i>ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 2600 – 270° .....</i>	<i>28</i>

## 1. Préambule

Le présent document constitue le rapport de réception et de contrôle des émetteurs d'ondes électromagnétiques identifiés dans le tableau 1. Cette réception et ce contrôle ont été réalisés par l'ISSeP<sup>1</sup> conformément aux prescriptions de l'Inspection du Travail et des Mines du Grand-Duché de Luxembourg reprises dans le document intitulé : « Conditions d'exploitation pour les émetteurs d'ondes électromagnétiques à haute fréquence » et portant la référence ITM-SST 1105.1 (ancien ITM-CL 179.4).

## 2. Identification des émetteurs d'ondes électromagnétiques

**Tableau 1 : Identification des émetteurs d'ondes électromagnétiques**

Emplacement	<b>Marché-aux-Poissons 1 L-2536 Luxembourg</b>
LUREF :	<b>77512, 75246</b>
Type d'installation	<b>GSM, UMTS, LTE, 5G NR</b>
Opérateur	<b>Post</b>
Code site opérateur	<b>LUX-FISCHMARKT-MUSEE</b>
N° arrêté ministériel	<b>3/21/0026</b>



**Figure 1 : Vue du site**

<sup>1</sup> Agrément N° OA/2021/020 délivré par le Ministre de l'Environnement du Grand-Duché de Luxembourg.

### 3. Rappel de la norme d'exposition

En ce qui concerne les stations émettrices de mobilophonie, l'article 4 du document ITM-SST 1105.1 impose que les antennes soient installées de façon à garantir, en tout lieu où peuvent séjourner des personnes (LS), un champ électromagnétique  $\leq 3$  V/m par élément rayonnant.

Exceptionnellement, dans le cas où plusieurs éléments rayonnent dans la même direction, la valeur maximale autorisée du champ électromagnétique de l'ensemble des éléments orientés dans la même direction se calcule par la formule :

$$E_{\max} \left( \frac{V}{m} \right) = 3 \cdot \sqrt{n} \quad (1)$$

dans laquelle n est le nombre d'éléments rayonnant dans la même direction.

### 4. Date et conditions des mesures et contrôles

Le tableau 2 fournit le nom des personnes qui ont effectué les mesures et la date de celles-ci.

**Tableau 2 - Nom des personnes et date des mesures et contrôles**

Nom des personnes et diplômes	Amélie JACQUES Ingénieur Industriel en Electronique. Paul BERNARD Ingénieur Industriel en Electronique.
Date des mesures et contrôles	3 février 2022
Approbation de l'Administration de l'environnement	Courriel du 19 janvier 2022 de Monsieur Fernand MULLER - Chargé de gestion dirigeant

Le tableau 3 fournit les conditions météorologiques lors des mesures ainsi qu'une brève description de l'environnement.

**Tableau 3 – Environnement et conditions météorologiques**

Type de zone:	Urbaine	<input checked="" type="checkbox"/>	Conditions au sol au moment des mesures:	Sec	<input type="checkbox"/>
	Semi-urbaine	<input type="checkbox"/>		Humide	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rurale	<input type="checkbox"/>		Enneigé	<input type="checkbox"/>
	Industrielle	<input type="checkbox"/>			
Température:	5 °C		Humidité :	93 %	
Topographie de la zone :	Terrain vallonné		Objets conducteurs dans la zone:	Non pertinent aux fréquences utilisées en téléphonie mobile <sup>2</sup>	

### 5. Procédure de contrôle et de mesure

Cette brève description de la procédure de contrôle et de mesures fait référence aux deux documents suivants :

[ISSEP 1709-09] Méthode de mesure des rayonnements électromagnétiques pour la réception et le contrôle d'émetteurs d'ondes au Grand-Duché de Luxembourg ([www.issep.be](http://www.issep.be))

<sup>2</sup> A ces fréquences, le sol et les murs réfléchissent une part importante du rayonnement et agissent également comme des sources secondaires.

L'objectif des contrôles et mesures est de vérifier que les antennes constituant l'installation référencée dans le tableau 1 respectent la limite d'immission fixée à l'article 4 du document ITM-SST 1105.1. Par contre, le but n'est pas de fournir un relevé exhaustif du champ pour tous les lieux alentour de l'installation.

La première étape de la procédure consiste à identifier les LS qui, compte tenu de leur localisation par rapport aux antennes, sont les plus exposés. Cette identification repose notamment sur :

- un relevé de la position et de la hauteur des LS aux alentours des antennes;
- les azimuts des antennes (lorsqu'elles sont directives);
- la présence d'obstacles (bâtiments, végétation, ...);
- la répartition de l'intensité du rayonnement dans le faisceau d'une antenne obtenue par simulations au moyen d'un modèle mathématique.

De manière générale, les mesures et contrôles ciblent les LS qui sont, à la fois, les plus élevés et les plus proches des antennes. La hauteur des LS les plus élevés ainsi que celle des antennes et leur azimut (ou leur caractère omnidirectionnel éventuel) font l'objet d'un contrôle visuel afin de valider certains paramètres utilisés pour les simulations.

La pratique montre également que le rayonnement est négligeable par rapport à la limite d'immission de 3 V/m dans les bâtiments sur le toit desquels des antennes sont installées. Effectuer des mesures dans de tels LS est donc généralement inutile.

L'intensité du champ est obtenue selon la méthode détaillée dans le document [ISSeP 1709-09]. Comme expliqué dans ce document, il découle des caractéristiques techniques des antennes utilisées en téléphonie mobile que le champ est forcément inférieur à 3 V/m au-delà d'une distance égale à une centaine de mètres.

Pour rappel, l'intensité du rayonnement électromagnétique généré par une antenne de téléphonie mobile présente des variations importantes :

- dans l'espace, en raison des divers phénomènes (réflexion, diffraction, ...) qui affectent la propagation des ondes;
- dans le temps puisqu'une antenne émet une puissance qui dépend du nombre de conversations en cours ou du débit de données transmis; en outre, la puissance émise est ajustée, de manière automatique, au niveau minimum suffisant pour garantir une communication de qualité (contrôle automatique de la puissance).

De manière à fournir un résultat indépendant de la puissance émise au moment des mesures, celles-ci sont réalisées à la fréquence d'une porteuse dont la puissance est constante. Conformément à la norme EN 62232, le champ correspondant à l'émission de la puissance maximale est obtenu par extrapolation :

- dans le cas du réseau TETRA, on mesure le champ  $E_{MCCH}$  à la fréquence du canal de contrôle (fréquence du MCCH<sup>3</sup>). Le champ dû aux NP porteuses émises à la puissance maximale est déduit de la formule

$$E_{\max} = E_{MCCH} \cdot \sqrt{NP} \quad (2)$$

- dans le cas des réseaux GSM 900 et DCS 1800, on mesure le champ  $E_{BCCH}$  à la fréquence du canal de contrôle (fréquence du BCCH<sup>4</sup>). Le champ dû aux NP porteuses émises à la puissance maximale est déduit de la formule

---

<sup>3</sup> MCCH est l'abréviation de « *Multidestination Control Channel* ».

$$E_{\max} = E_{\text{BCCH}} \cdot \sqrt{NP} \quad (3)$$

- dans le cas du réseau UMTS, le champ correspondant au maximum de la puissance repose sur le fait que la puissance du canal commun CPICH<sup>5</sup> représente environ 10% de la puissance maximale rayonnée. Ce champ maximum est déduit de la formule

$$E_{\max} = E_{\text{CPICH}} \cdot \sqrt{10} \quad (4)$$

- dans le cas du réseau LTE, le champ correspondant au maximum de la puissance est déduit des mesures des signaux de référence RS<sup>6</sup>. Ce champ maximum est déduit de la formule ci-dessous où la valeur du facteur d'extrapolation K dépend de la largeur de bande du signal (CBW<sup>7</sup>). Les différentes valeurs possibles de K sont données dans le tableau 4.

$$E_{\max} = E_{\text{RS Max}} \cdot \sqrt{K} \quad (5)$$

**Tableau 4 – Facteur d'extrapolation**

CBW (MHz)	K
1,4	72
3	180
5	300
10	600
15	900
20	1200

Cette méthode considère que chaque élément du signal est émis à la même puissance, ce qui peut parfois conduire à une surestimation du champ maximum.

Précisons que la méthode utilisée fournit un résultat indépendant de la puissance rayonnée au moment des mesures. L'intensité du rayonnement électromagnétique ainsi obtenue est la valeur maximale locale et temporelle; c'est donc le champ maximum qui peut éventuellement être atteint, à l'endroit considéré, lorsque l'antenne émet à puissance maximale.

Sauf mention contraire, toutes les intensités de rayonnement désignées par les symboles  $E_{\text{res}}$ ,  $E_{\max}$ ,  $E_{\text{BCCH}}$ ,  $E_{\text{CPICH}}$ ,  $E_{\text{MCCH}}$  et  $E_{\text{LS}}$  doivent être comprises comme étant des valeurs efficaces moyennes calculées sur une surface d'environ 0,5 x 0,5 m<sup>2</sup>.

En ce qui concerne les LS dans les bâtiments, les mesures devraient de préférence être effectuées à l'intérieur, ce qui n'est évidemment possible qu'avec l'accord et en présence de l'occupant. Ce n'est malheureusement pas toujours possible et il est parfois plus simple de déduire le champ à l'intérieur d'un bâtiment à partir du rayonnement mesuré à l'extérieur; cette méthode impose toutefois la prise en compte des facteurs de corrections adéquats.

Lorsque l'intensité du rayonnement dans un LS a été obtenue indirectement (par exemple à partir d'une mesure à l'extérieur ou dans un lieu voisin), les résultats sont exprimés sous la forme : « champ à l'intérieur du LS inférieur ou égal à une certaine valeur », (en abrégé : «  $E_{\text{LS}} \leq x \text{ V/m}$  »), ce qui signifie, qu'en pratique, le champ réel pourrait être nettement inférieur à la valeur mentionnée. Comme expliqué dans le document [ISSeP 1709-09], cette incertitude découle, notamment, du fait qu'une surestimation peut résulter de la manière dont le champ à l'intérieur est déduit à partir de mesures à l'extérieur. Une telle surestimation est toutefois acceptable puisqu'elle va dans le sens de la sécurité.

<sup>4</sup> BCCH est l'abréviation de « *Broadcast Control Channel* ».

<sup>5</sup> CPICH est l'abréviation de « *Primary Common Pilot Channel* ».

<sup>6</sup> RS est l'abréviation de « *Reference signal* ».

<sup>7</sup> CBW est l'abréviation de « *Channel Bandwidth* ».

## 6. Equipements utilisés

Les équipements utilisés comprennent notamment :

- un mesureur sélectif de champ (« Selective Radiation Meter ») NARDA de type SRM 3006 couvrant la bande comprise entre 9 kHz et 6 000 MHz;
- une sonde triaxiale (« Three-Axis-Antenna, E Field ») NARDA de type P/N 3502/01 couvrant la bande comprise entre 420 et 6 000 MHz.

Le mesureur de champ NARDA - SRM 3006 fournit directement la résultante du champ électromagnétique calculée d'après la formule suivante :

$$E_{\text{res}} = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2} \quad (6)$$

dans laquelle  $E_x$ ,  $E_y$ ,  $E_z$  désignent les composantes du champ mesurées suivant les axes orthogonaux x, y et z.

## 7. Caractéristiques mentionnées dans l'autorisation

Le tableau 5 reprend les caractéristiques des émetteurs, une ligne par élément rayonnant, qui ont une influence sur l'intensité du champ électromagnétique dans la zone alentour ; ces caractéristiques sont celles mentionnées dans l'Arrêté mentionné dans le tableau 1.

**Tableau 5 - Caractéristiques mentionnées dans l'autorisation de l'Administration de l'Environnement**

Bande de fréquences (en émission)	Antennes	Azimut (par rapport au Nord)	Hauteur du milieu de l'antenne au-dessus du sol	Constructeur de l'antenne	Type d'antenne (numéro de référence constructeur)	Puissance à l'entrée de l'antenne	
MHz		°	m			W	
703 à 788	A	1	60	21,71	Kathrein	80010991	29,78
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	11,58
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	8,59
	B	1	60	21,71	Kathrein	80010991	29,78
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	11,58
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	8,59
791 à 821	A	1	60	21,71	Kathrein	80010991	29,23
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	10,61
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	7,87
	B	1	60	21,71	Kathrein	80010991	29,23
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	10,61
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	7,87

Bande de fréquences (en émission)	Antennes	Azimut (par rapport au Nord)	Hauteur du milieu de l'antenne au-dessus du sol	Constructeur de l'antenne	Type d'antenne (numéro de référence constructeur)	Puissance à l'entrée de l'antenne	
MHz		°	m			W	
925 à 960	1	60	21,71	Kathrein	80010991	56,60	
	2	180	21,71	Kathrein	80010991	11,83	
	3	270	21,71	Kathrein	80010991	8,77	
1805 à 1880	A	1	60	21,71	Kathrein	80010991	32,35
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	9,55
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	7,94
	B	1	60	21,71	Kathrein	80010991	32,35
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	9,55
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	7,94
	C	1	60	21,71	Kathrein	80010991	32,35
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	9,55
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	7,94
	D	1	60	21,71	Kathrein	80010991	32,35
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	9,55
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	7,94
2110 à 2200	A	1	60	21,71	Kathrein	80010991	48,34
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	9,00
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	7,32
	B	1	60	21,71	Kathrein	80010991	48,34
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	9,00
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	7,32
	C	1	60	21,71	Kathrein	80010991	48,34
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	9,00
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	7,32
	D	1	60	21,71	Kathrein	80010991	48,34
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	9,00
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	7,32
2620 à 2680	A	1	60	21,71	Kathrein	80010991	31,25
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	8,61
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	7,85
	B	1	60	21,71	Kathrein	80010991	31,25
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	8,61
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	7,85
	C	1	60	21,71	Kathrein	80010991	31,25
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	8,61
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	7,85
	D	1	60	21,71	Kathrein	80010991	31,25
		2	180	21,71	Kathrein	80010991	8,61
		3	270	21,71	Kathrein	80010991	7,85
3420 à 3750	4	60	23,61	Ericsson	AIR6488	9,34	
	5	180	23,61	Ericsson	AIR6488	7,95	
	6	270	23,61	Ericsson	AIR6488	6,31	

Observations : Néant.



La hauteur du milieu des antennes ainsi que leur azimut (ou leur caractère omnidirectionnel éventuel) ont fait l'objet d'un contrôle visuel. Aucune divergence pouvant avoir une influence significative sur l'exposition des riverains n'a été constatée.

## **8. Caractéristiques communes des antennes de téléphonie mobile**

Les antennes utilisées dans les réseaux de téléphonie GSM, DCS 1800, UMTS, LTE et 5G NR présentent les caractéristiques reprises dans le tableau 6.

**Tableau 6 - Caractéristiques communes des antennes de téléphonie mobile**

<b>Caractéristique</b>	<b>GSM 900 et DCS 1800</b>	<b>UMTS</b>	<b>LTE</b>	<b>5G NR</b>
heures d'exploitation	permanente			
modulation	Gaussian Minimum Shift Keying	Quadrature Phase Shift Keying	Orthogonal frequency division multiple access	
méthode de duplex	FDD			FDD et TDD pour la bande 3.6 GHz
polarisation	généralement verticale, mais parfois inclinée à 45°		+45° et -45°	
méthode de rayonnement	par secteur			par secteur ou/et par faisceau

## **9. Détection des fréquences rayonnées par l'installation**

Afin de déterminer le champ présent lorsque les antennes émettent au maximum de leur puissance, une détection des fréquences émises dans chaque secteur a été effectuée. Le tableau 7 détaille les signaux présents lors de la réception :

- Colonne 1 : type de réseau : GSM, DCS 1800, UMTS, LTE (700, 800, 1800, 2100 ou 2600) ou 5G NR;
- Colonne 2 : numéro de l'antenne dont les caractéristiques sont données dans le tableau 5 ;
- Colonne 3 : fréquence(s) des signaux :
  - o GSM et DCS 1800 : fréquence du canal de contrôle ;
  - o UMTS : fréquence(s) centrale(s) ;
  - o LTE et 5G NR : fréquence centrale ;
  - o 5G NR : une deuxième fréquence identifie la fréquence centrale des signaux de contrôle.
- Colonne 4 : nombre fréquence(s) :
  - o GSM et DCS 1800 : nombre total de porteuse(s) ;
  - o UMTS : nombre de fréquence(s) centrale(s) ;
- Colonne 5 : largeur de bande utilisée par le signal ;
- Colonne 6 : "scrambling code" pour l'UMTS, "Cell id" pour le LTE et le 5G NR. Ces codes permettent de distinguer les différents secteurs.

**Tableau 7 : Fréquence du canal de contrôle  
et nombre total de porteuses lors du contrôle**

1	2	3	4	5	6
Réseau	Antennes	Fréquence(s)	Nombres de fréquences	BW	Code du signal
Unités :		MHz		MHz	
LTE 700	1	773,0	-	10	219
	2				220
	3				221
LTE 800	1	796,0	-	10	219
	2				220
	3				221
GSM	1	947,2	2	0,2	-
	2	936,2	2	0,2	-
	3	950,0	2	0,2	-
LTE 1800	1	1865,0	-	20	219
	2				220
	3				221
UMTS	1	2112,6	1	5	7
	2				13
	3				20
LTE 2100	1	2120,1	-	10	219
	2				220
	3				221
LTE 2600	1	2630,0	-	20	219
	2				220
	3				221
5G NR	4	3470,0 / 3424,8	-	100	219
	5				220
	6				221

**Observations :** En cas d'ajout ou de modification d'un ou de plusieurs réseau(x) dans l'une ou l'autre des bandes de fréquences prévues dans l'autorisation et identifiées dans le tableau 5, une nouvelle réception devra être réalisée.

Dans le cas particulier des antennes 5G NR, la réception de celles-ci ne pourra se faire que lorsqu'une procédure aura été avalisée par le groupe de travail mentionné dans l'arrêté ministériel référencé dans le tableau 1.

## **10. Plan en coupe verticale avec courbe d'isovaleur à 3 V/m**


L'annexe A comprend la (les) courbe(s) d'isovaleur à 3 V/m dans le plan vertical de l'azimut de chacune des antennes réceptionnées (il n'y a qu'une seule courbe indépendante de l'azimut s'il s'agit d'une antenne omnidirectionnelle). Les courbes d'isovaleur sont établies à partir des données du tableau 5 et au moyen du logiciel FSC<sup>8</sup>. Le tilt (mécanique et électrique) est celui

<sup>8</sup> Logiciel agréé par l'Administration de l'Environnement du Grand-Duché de Luxembourg.

mentionné dans la demande d'autorisation de l'opérateur. Les LS situés sous chaque courbe d'isovaleur sont également mentionnés et leurs positions sont signalées par des flèches ou des rectangles. Si un LS se trouve à l'intérieur d'une courbe d'isovaleur, celui-ci est représenté en traits pointillés. Une seconde courbe représentant le rayonnement dans la direction de ce LS ou tenant compte d'une atténuation éventuellement applicable est également jointe.

Afin de tenir compte du relief du terrain, la hauteur du sommet des LS est mesurée en prenant comme référence le niveau du sol sous les antennes.

## 11. Champ électromagnétique aux alentours des antennes



**Figure 2 : Plan de la zone autour de l'antenne.**

La figure 2 représente le plan<sup>9</sup> de la zone autour de l'antenne avec indications des azimuts des différentes antennes et des différents LS. Les bulles 1, 2, 3, etc. indiquent les lieux de prise de mesure dans les LS ou à l'extérieur.

### 11.1. Mesures prises directement dans des lieux de séjour

Les intensités de rayonnement mesurées sont résumées dans le tableau 8 de la manière suivante :

- colonne 1 : localisation des lieux (repérés 1, 2, 3, ...sur la figure 2) où les mesures ont été prises;
- colonne 2 : identification des LS sur la figure 2;
- colonne 3 : une indication des lieux (étage, pièce, ...) où les mesures ont été prises;

<sup>9</sup> La figure doit permettre une localisation approximative des LS et les lieux de mesures. L'échelle n'est pas nécessairement exacte.

- colonne 4 : champ maximum<sup>10</sup> dans ce LS produit par l'antenne des colonnes 5 et 6;
- colonne 5 : réseau auquel correspond le résultat de la colonne 4 (GSM, DCS, UMTS, LTE, ...);
- colonne 6 : numéro de l'antenne auquel correspond le résultat de la colonne 4.

---

<sup>10</sup> Champ maximum lorsque toutes les porteuses émettent à pleine puissance.

**Tableau 8 : Champ électromagnétique dans les lieux de séjour**

1	2	3	4	5	6
Localisation	LS	Lieux de mesure	Champ maximum par antenne	Réseau	Antenne
<b>unités :</b>	-	-	<b>V/m</b>	-	-
4	LS27	MNHA Espace Workshop Dernier étage	0,12	LTE700	1
			0,17	LTE800	1
			0,09	GSM	1
			0,07	LTE1800	1
			0,04	UMTS	1
			0,05	LTE2100	1
			0,03	LTE2600	1
5	LS2	MNHA Archives bibliothèque Dernier étage administration	0,33	LTE700	3
			0,22	LTE800	3
			0,26	GSM	3
			0,10	LTE1800	3
			0,08	UMTS	3
			0,08	LTE2100	3
6	LS1	MNHA Passerelle +4 Atrium	0,06	LTE700	2
			0,04	LTE800	2
			0,06	GSM	2
			0,02	LTE1800	2
			0,01	UMTS	2
			0,01	LTE2100	2
			0,02	LTE2600	2
7	LS2	MNHA Bureau dernier étage	0,15	LTE700	2
			0,21	LTE800	2
			0,21	GSM	2
			0,10	LTE1800	2
			0,08	UMTS	2
			0,07	LTE2100	2
			0,06	LTE2600	2
8	LS9	Groupe Parlementaire du Parti Chrétien Social – CSV Bureau 2 <sup>ème</sup> étage	1,43	LTE700	2
			1,90	LTE800	2
			1,44	GSM	2
			0,83	LTE1800	2
			0,94	UMTS	2
			0,68	LTE2100	2
			0,59	LTE2600	2

Observations : Néant.

## 11.2. Champ dans les lieux de séjour déduit d'une mesure indirecte

Les valeurs de champ dans un LS obtenues indirectement, à partir d'une mesure à l'extérieur ou dans un lieu voisin plus facilement accessible (repérés 1, 2, 3, etc. sur la figure 2) sont résumées dans le tableau 9 de la manière suivante :

- colonne 1 : localisation des lieux (repérés 1, 2, 3, ... sur la figure 2) où les mesures ont été prises;
- colonne 2 : le champ maximum<sup>11</sup> produit par l'antenne des colonnes 3 et 4 où la mesure a été prise;
- colonne 3 : réseau auquel correspond le résultat de la colonne 2 (GSM, DCS, UMTS, LTE, ...);
- colonne 4 : numéro de l'antenne auquel correspond le résultat de la colonne 2 ;
- colonne 5 : hauteur du point de mesure. Sauf mention contraire, le champ est mesuré à 1,5 m du sol le long du trottoir devant ou autour du LS. Lorsque la situation l'exige, il peut être mesuré à 6 m du sol au moyen d'un mât télescopique. Il peut également être mesuré dans un autre bâtiment accessible;
- colonne 6 : identification des LS sur la figure 2 et éventuellement leur adresse;
- colonne 7 : liste des corrections appliquées pour la détermination du champ à l'intérieur du LS. Ces corrections sont décrites au §4 du document [ISSeP 1709-09] :
  - a) correction de distance;
  - b) prise en compte des obstacles;
  - c) correction d'azimut;
  - d) correction d'élévation;
- colonne 8 : la somme des corrections appliquées exprimée en dB;
- colonne 9 : le champ maximum par antenne à l'intérieur du LS.

**Tableau 9 : Champ électromagnétique dans les lieux de séjour déduit indirectement**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Localisation du lieu de mesure et repère	Champ maximum par antenne au lieu de mesure	Réseau	Antenne	Hauteur du lieu de mesure	LS	Type de correction	Correction totale	Champ maximum par antenne dans le LS
unités :	V/m	-	-	m	-	-	dB	V/m
1	0,04	LTE700	1	-	LS26	-	-	< 0,04
	0,03	LTE800	1					< 0,03
	0,03	GSM	1					< 0,03
	0,03	LTE1800	1					< 0,02
	0,02	UMTS	2					< 0,02
	0,02	LTE2100	1					< 0,02
	0,07	LTE2600	1					< 0,07
2	0,27	LTE700	3	-	LS17	a	+ 6,1	< 0,55
	0,47	LTE800	3					< 0,95
	1,17	GSM	3					< 2,35
	0,37	LTE1800	3					< 0,75
	0,38	UMTS	3					< 0,77
	0,19	LTE2100	3					< 0,38
	0,48	LTE2600	3					< 0,96

<sup>11</sup> Champ maximum lorsque toutes les portables émettent à pleine puissance.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Localisation du lieu de mesure et repère	Champ maximum par antenne au lieu de mesure	Réseau	Antenne	Hauteur du lieu de mesure	LS	Type de correction	Correction totale	Champ maximum par antenne dans le LS
<b>unités :</b>	<b>V/m</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>m</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>dB</b>	<b>V/m</b>
2	0,27	LTE700	3	-	LS32	a	+ 3,1	< 0,39
	0,47	LTE800	3					< 0,67
	1,17	GSM	3					< 1,67
	0,37	LTE1800	3					< 0,53
	0,38	UMTS	3					< 0,55
	0,19	LTE2100	3					< 0,27
	0,48	LTE2600	3					< 0,68
3	0,02	LTE700	3	-	LS20 Pour RDC + 1 <sup>er</sup> étage uniquement	-	-	< 0,02
	0,03	LTE800	3					< 0,03
	0,06	GSM	3					< 0,06
	0,01	LTE1800	3					< 0,01
	0,01	UMTS	3					< 0,01
	0,01	LTE2100	3					< 0,01
	0,01	LTE2600	3					< 0,01

Observations : Néant.




## **12. Conclusions**

Le contrôle visuel de la hauteur et de l'azimut (ou le caractère omnidirectionnel) des antennes n'a révélé aucune divergence pouvant entraîner une augmentation du champ électromagnétique dans les lieux où peuvent séjourner des personnes.

Les mesures de champ effectuées sur le site ont permis de vérifier que les éléments rayonnants des réseaux actuellement en service, à l'exception du 5G NR si celui-ci est présent, répertoriés dans le tableau 7, ne produisaient pas, individuellement, dans un lieu où peuvent séjourner des personnes, un champ électromagnétique maximum supérieur à 3 V/m. Par conséquent, ces éléments satisfont à l'article 4 du document ITM-SST 1105.1.

En cas d'ajout ou de modification d'un ou de plusieurs réseau(x) dans l'une ou l'autre des bandes de fréquences prévues dans l'autorisation et identifiées dans le tableau 5, une nouvelle réception devra être réalisée.


Dans le cas particulier des antennes 5G NR, la réception de celles-ci ne pourra se faire que lorsqu'une procédure aura été avalisée par le groupe de travail mentionné dans l'arrêté ministériel référencé dans le tableau 1.






## ANNEXE A


### ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 700 – 60°




### ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 700 – 180°




Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.




ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 700 – 270°




### ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 800 – 60°




### ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 800 – 180°



Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.




ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 800 – 270°




Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.


### ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 900 – 60°




### ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 900 – 180°



Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.




ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 900 – 270°




Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.


### ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 1800 – 60°




### ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 1800 – 180°



Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.




ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 1800 – 270°







### ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 2100 – 60°




### ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 2100 – 180°




Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.




ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 2100– 270°




### ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 2600 – 60°




### ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 2600 – 180°



Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.



ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 2600 – 270°







Luxembourg, le **28 JUIN 2022**

Arrêté 3/22/0290

## LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE,

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

Considérant la demande du 31 mai 2022, présentée par POST Luxembourg, aux fins d'obtenir des précisions quant à la période d'exploitation et afin de poursuivre d'exploiter à L-2345 Luxembourg, 1, Marché-aux-Poissons, LUREF: 77512, 75246, sur la toiture d'un immeuble, les établissements classés suivants :

- un site radiotechnique comprenant les antennes suivantes :

Antenne 1	Marque / Type :	Kathrein / 80010991
	Milieu de l'antenne :	21,71 m (au-dessus du sol)
	Azimut :	60°
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	703-788 MHz	29,78 W
	703-788 MHz	29,78 W
	791-862 MHz	29,23 W
	791-862 MHz	29,23 W
	880-960 MHz	56,60 W
	1.710-1.880 MHz	32,35 W
	1.710-1.880 MHz	32,35 W
	1.710-1.880 MHz	32,35 W
	1.710-1.880 MHz	32,35 W
	1.920-2.155 MHz	48,34 W
	1.920-2.155 MHz	48,34 W
	1.920-2.155 MHz	48,34 W
	1.920-2.155 MHz	48,34 W
	2.500-2.690 MHz	31,25 W
	2.500-2.690 MHz	31,25 W
	2.500-2.690 MHz	31,25 W
	2.500-2.690 MHz	31,25 W



Antenne 2	Marque / Type :	Kathrein / 80010991
	Milieu de l'antenne :	21,71 m (au-dessus du sol)
	Azimut :	180 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	703-788 MHz	11,58 W
	703-788 MHz	11,58 W
	791-862 MHz	10,61 W
	791-862 MHz	10,61 W
	880-960 MHz	11,83 W
	1.710-1.880 MHz	9,55 W
	1.710-1.880 MHz	9,55 W
	1.710-1.880 MHz	9,55 W
	1.710-1.880 MHz	9,55 W
	1.920-2.155 MHz	9,00 W
	1.920-2.155 MHz	9 W
	1.920-2.155 MHz	9 W
	1.920-2.155 MHz	9 W
	2.500-2.690 MHz	8,61 W
	2.500-2.690 MHz	8,61 W
	2.500-2.690 MHz	8,61 W
	2.500-2.690 MHz	8,61 W
Antenne 3	Marque / Type :	Kathrein / 80010991
	Milieu de l'antenne :	21,71 m (au-dessus du sol)
	Azimut :	270 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	703-788 MHz	8,59 W
	703-788 MHz	8,59 W
	791-862 MHz	7,87 W
	791-862 MHz	7,87 W
	880-960 MHz	8,77 W
	1.710-1.880 MHz	7,94 W
	1.710-1.880 MHz	7,94 W
	1.710-1.880 MHz	7,94 W
	1.710-1.880 MHz	7,94 W
	1.920-2.155 MHz	7,32 W
	1.920-2.155 MHz	7,32 W
	1.920-2.155 MHz	7,32 W
	1.920-2.155 MHz	7,32 W
	2.500-2.690 MHz	7,85 W
	2.500-2.690 MHz	7,85 W
	2.500-2.690 MHz	7,85 W
	2.500-2.690 MHz	7,85 W
Antenne 4	Marque / Type :	Ericsson /AIR6488
	Milieu de l'antenne :	23,61 m (au-dessus du sol)
	Azimut :	60 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	3.420-3.750 MHz	9,34 W
	3.420-3.750 MHz	9,34 W



Antenne 5	Marque / Type :	Ericsson /AIR6488
	Milieu de l'antenne :	23,61 m (au-dessus du sol)
	Azimut :	180 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	3.420-3.750 MHz	7,95 W
	3.420-3.750 MHz	7,95 W
Antenne 6	Marque / Type :	Ericsson /AIR6488
	Milieu de l'antenne :	23,61 m (au-dessus du sol)
	Azimut :	270 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	3.420-3.750 MHz	6,31 W
	3.420-3.750 MHz	6,31 W
<b>Total des puissances à l'entrée des antennes (P<sub>in</sub>) :</b>		<b>968,56 W</b>

Considérant l'arrêté 3/21/0446 du 1<sup>er</sup> avril 2022, délivré par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, autorisant la société POST Luxembourg à exploiter un site d'installations radioélectriques fixe situé dans la commune de LUXEMBOURG ;

Considérant que l'objet du dossier de demande concerne la modification des conditions d'exploitation concernant les délais de mise en exploitation en relation avec les réceptions ;

Considérant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ;

Considérant la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ;

Considérant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel stations de base pour réseaux publics de communications mobiles ;

Considérant le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment son article 191 relatif à la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement et disposant que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement est fondée entre autres sur les principes de précaution et d'action préventive afin de contribuer à un niveau de protection élevé ;

Considérant la recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (1999/519/CE) ;

Considérant que, conformément à l'article 4 de la loi modifiée du 10 juin 1999, les compétences en matière d'autorisation du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions se limitent aux établissements des classes 1, 1B, 3 et 3B selon le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 ; que le présent arrêté est donc limité à ces établissements classés ;





Considérant qu'en raison d'une approche intégrée, l'arrêté relatif à l'établissement délivré antérieurement et étant actuellement encore en vigueur est intégré dans le présent arrêté ; que par conséquent l'arrêté 3/21/0446 du 1<sup>er</sup> avril 2022 est à abroger ;

Considérant qu'en application du principe de précaution l'intensité du champ électrique est limitée par élément rayonnant dans les lieux où peuvent séjourner des gens ;

Considérant que les conditions imposées dans le cadre du présent arrêté sont de nature à limiter les nuisances sur l'environnement à un minimum ;

Que partant il y a lieu d'accorder l'autorisation sollicitée,

## **A R R Ê T E :**

### **Article 1<sup>er</sup> :** Cadre légal

L'autorisation sollicitée en vertu de la législation relative aux établissements classés est accordée sous réserve des conditions reprises aux articles subséquents.

### **Article 2 :** Domaine d'application

#### **1. Objets autorisés**

- a) Dans le cadre du présent arrêté, le terme « établissement classé » se rapporte aux établissements, installations et activités à risques potentiels repris dans la nomenclature et classification des établissements classés. Font partie intégrante d'un établissement classé toute activité et installation s'y rapportant directement, susceptible d'engendrer des dangers ou des inconvénients à l'égard des intérêts environnementaux repris à l'article 1<sup>er</sup> de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.



b) Sont autorisés les établissements classés suivants :

N° de nomenclature	Désignation
500101 01	sites d'installations radioélectriques fixes*, dont la somme des puissances maximales fournies à l'entrée des antennes est de 968,56 W  * endroit fixe où sont installées sur une même parcelle cadastrale une ou plusieurs installations radioélectriques de la même technologie

## 2. Emplacement

L'établissement classé ne peut être aménagé et exploité qu'à l'emplacement suivant :

Adresse	L-2345 Luxembourg, 1, Marché-aux-Poissons	
Cadastre	Luxembourg, Section LF de la Ville Haute	334/2463
Installation	sur la toiture d'un immeuble	
Site opérateur	Modification du délai d'exploitation (3/21/0446)	
LUREF	77512, 75246	
<input type="checkbox"/> nouveau site	<input type="checkbox"/> nouvel opérateur sur site existant	<input checked="" type="checkbox"/> site existant
LUREF du point de mesure du champ électrique global PM/EM/213	77530, 75203	

## 3. Conformité à la demande

Les établissements classés doivent être aménagés et exploités conformément à la demande initiale et aux demandes subséquentes, en l'occurrence aux demandes

- du 31 mai 2022, enregistrée sous le numéro 3/22/0290 ;
- du 16 décembre 2021, enregistrée sous le numéro 3/21/0446 ;

sauf en ce qu'elles auraient de contraire aux dispositions du présent arrêté. Ainsi les demandes font partie intégrante du présent arrêté. Les originaux des demandes, qui vu leur nature et leur taille, ne sont pas jointes au présent arrêté, peuvent être consultées par tout intéressé au siège de l'Administration de l'environnement, sans déplacement.

**Article 3 :** Conditions fixées en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés



## 1. Conditions pour tous les établissements

### 1.1. Règles de l'art

- a) Toute partie des établissements classés doit être conçue, réalisée, exploitée et entretenue conformément aux règles de l'art applicables au moment de son implantation ainsi que par les exigences supplémentaires du fabricant / constructeur.
- b) L'exploitant doit pouvoir justifier à tout moment les exigences précitées, notamment en relation avec l'entretien.

### 1.2. Lutte contre le bruit

#### 1.2.1. Conditions de base

- a) Les établissements classés doivent être aménagés, équipés et exploités de la sorte à ni incommoder le voisinage par des bruits excessifs, ni constituer un risque pour sa santé.
- b) L'intensité et la composition spectrale des émissions sonores doivent être limitées de façon à ne pas provoquer dans les locaux du voisinage des vibrations susceptibles de causer une gêne anormale aux habitants.

### 1.3. Désignation d'une personne de contact chargée des questions d'environnement

L'exploitant doit désigner une personne de contact chargée des questions d'environnement et un remplaçant de ce dernier qui devront à tout moment pouvoir fournir les renseignements demandés par les autorités compétentes. Les noms de la personne de contact et du remplaçant sont à communiquer par écrit à l'Administration de l'environnement au plus tard le jour du début des activités. Toute substitution quant à la personne de contact ou à son remplaçant doit être signalée sans délai à l'Administration de l'environnement.



## 2. Conditions spécifiques

### 2.1. Concernant le numéro de nomenclature 500101

#### 2.1.1. Définitions

- a) Par radiotechnique, on entend la technique qui utilise des ondes radioélectriques.
- b) Par installation radioélectrique, on entend l'installation qui permet de communiquer par l'émission d'ondes radioélectriques en utilisant le spectre lui attribué et utilisant une technologie spécifique. Dans ce cas précis on distingue entre la technologie pour la transmission d'ondes de la gamme d'ondes attribuées au service radiocommunication (téléphonie mobile) et la technologie pour la transmission d'ondes de la gamme d'ondes attribuées au service radiocommunication pour liaisons point à point.
- c) Par somme des puissances maximales fournies à l'entrée des antennes, on entend le total des puissances maximales à l'entrée des antennes de la même technologie, installées sur un site d'installations radioélectriques fixe et dont les courbes iso-valeurs de 3 V/m pour le champ électrique sont susceptibles, en faisant varier l'azimut et le tilt, de se chevaucher.
- d) Par lieux où des gens peuvent séjourner, on entend notamment les locaux d'habitation, les locaux des écoles, les hôpitaux, les foyers et les centres intégrés pour personnes âgées, ainsi que les places de travail comme les bureaux que les travailleurs occupent la plus grande partie de leur temps de travail et les places de jeux publiques et privées, définies dans le plan d'aménagement général ou dans un plan d'aménagement particulier. Ne sont pas compris notamment les balcons, les terrasses, les rues et trottoirs, les jardins et les parcs.
- e) Par antennes actives, on entend l'ensemble des antennes utilisant la technologie des faisceaux dirigeables.
- f) Par antennes passives, on entend l'ensemble des antennes émettant de façon homogène et constante sur les azimuts définis.



## 2.1.2. Limitations

L'exploitation est limitée aux installations suivantes :

Antenne 1	Marque / Type :	Kathrein / 80010991
	Milieu de l'antenne :	21,71 m (au-dessus du sol)
	Azimut :	60 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>m</sub>)</b>
	703-788 MHz	29,78 W
	703-788 MHz	29,78 W
	791-862 MHz	29,23 W
	791-862 MHz	29,23 W
	880-960 MHz	56,60 W
	1.710-1.880 MHz	32,35 W
	1.710-1.880 MHz	32,35 W
	1.710-1.880 MHz	32,35 W
	1.710-1.880 MHz	32,35 W
	1.920-2.155 MHz	48,34 W
	1.920-2.155 MHz	48,34 W
	1.920-2.155 MHz	48,34 W
	1.920-2.155 MHz	48,34 W
	2.500-2.690 MHz	31,25 W
	2.500-2.690 MHz	31,25 W
	2.500-2.690 MHz	31,25 W
	2.500-2.690 MHz	31,25 W
Antenne 2	Marque / Type :	Kathrein / 80010991
	Milieu de l'antenne :	21,71 m (au-dessus du sol)
	Azimut :	180 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>m</sub>)</b>
	703-788 MHz	11,58 W
	703-788 MHz	11,58 W
	791-862 MHz	10,61 W
	791-862 MHz	10,61 W
	880-960 MHz	11,83 W
	1.710-1.880 MHz	9,55 W
	1.710-1.880 MHz	9,55 W
	1.710-1.880 MHz	9,55 W
	1.710-1.880 MHz	9,55 W
	1.920-2.155 MHz	9,00 W
	1.920-2.155 MHz	9 W
	1.920-2.155 MHz	9 W
	1.920-2.155 MHz	9 W
	2.500-2.690 MHz	8,61 W
	2.500-2.690 MHz	8,61 W
	2.500-2.690 MHz	8,61 W
	2.500-2.690 MHz	8,61 W



Antenne 3	Marque / Type :	Kathrein / 80010991
	Milieu de l'antenne :	21,71 m (au-dessus du sol)
	Azimut :	270 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	703-788 MHz	8,59 W
	703-788 MHz	8,59 W
	791-862 MHz	7,87 W
	791-862 MHz	7,87 W
	880-960 MHz	8,77 W
	1.710-1.880 MHz	7,94 W
	1.710-1.880 MHz	7,94 W
	1.710-1.880 MHz	7,94 W
	1.710-1.880 MHz	7,94 W
	1.920-2.155 MHz	7,32 W
	1.920-2.155 MHz	7,32 W
	1.920-2.155 MHz	7,32 W
	1.920-2.155 MHz	7,32 W
	2.500-2.690 MHz	7,85 W
	2.500-2.690 MHz	7,85 W
	2.500-2.690 MHz	7,85 W
	2.500-2.690 MHz	7,85 W
Antenne 4	Marque / Type :	Ericsson /AIR6488
	Milieu de l'antenne :	23,61 m (au-dessus du sol)
	Azimut :	60 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	3.420-3.750 MHz	9,34 W
	3.420-3.750 MHz	9,34 W
Antenne 5	Marque / Type :	Ericsson /AIR6488
	Milieu de l'antenne :	23,61 m (au-dessus du sol)
	Azimut :	180 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	3.420-3.750 MHz	7,95 W
	3.420-3.750 MHz	7,95 W
Antenne 6	Marque / Type :	Ericsson /AIR6488
	Milieu de l'antenne :	23,61 m (au-dessus du sol)
	Azimut :	270 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	3.420-3.750 MHz	6,31 W
	3.420-3.750 MHz	6,31 W
<b>Total des puissances à l'entrée des antennes (P<sub>in</sub>) :</b>		<b>968,56 W</b>



### 2.1.3. Limitation des émissions d'ondes électromagnétiques en provenance des sites radiotechniques de la téléphonie mobile

- a) En ce qui concerne l'ensemble des éléments rayonnants des antennes actives, l'apport au champ électrique global doit être inférieur ou égal à 3 V/m, moyenne des valeurs effectives (RMS, route mean square) dans les lieux où peuvent séjourner des gens. La moyenne des valeurs effectives est formée sur un intervalle de temps de 6 minutes. Le rapport entre l'amplitude du pic du signal et la valeur effective (facteur de crête) du signal mesuré doit rester inférieur à 2.
- b) En ce qui concerne les éléments rayonnants des antennes passives, l'apport au champ électrique global doit être inférieur ou égal à 3 V/m, valeur maximale dans les lieux où peuvent séjourner des gens.
- c) Pour des raisons de précaution, les effets athermiques pouvant résulter d'un émetteur d'ondes électromagnétiques ne doivent pas engendrer des risques pour l'environnement humain.
- d) L'exploitant doit tenir un registre contenant les paramètres d'exploitation du site radioélectrique. Ce registre doit être tenu à disposition des agents de contrôle.

**Article 4 :** Conditions fixées en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés relatives à la réception et au contrôle de l'établissement

## 1. Réception et contrôle de l'établissement

### 1.1. Concernant les exigences en général

- a) La réception ainsi que les contrôles requis dans le cadre du présent arrêté ne peuvent, sauf indication contraire dans le présent arrêté, être effectués que par une personne agréée ou une personnes accréditée ou une personne spécialisée en la matière.
  - Par personne agréée on entend une personne agréée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement.
  - Par personne accréditée respectivement spécialisée en la matière on entend une personne ayant des compétences approfondies dans le domaine des ondes électromagnétiques, du mesurage de champs électriques de réceptions relatives aux autorisations d'exploitation et de réceptions d'émetteurs d'ondes électromagnétiques. La personne accréditée respectivement spécialisée doit





travailler dans le cadre de la norme ISO/IEC 17025 (Essais et/ou étalonnages) et de la norme ISO/IEC 17020 (Inspection).

- b) Les réceptions à effectuer par les personnes agréées doivent être conformes à leur arrêté d'agrément.
- c) Les réceptions à effectuer par une personne accréditée et une personne spécialisée en la matière doivent être conformes aux dispositions suivantes :
- La personne accréditée et la personne spécialisée en la matière doivent avoir des compétences dans le domaine des ondes électromagnétiques, dans le domaine des mesurages de champs électriques et dans le domaine de réceptions d'émetteurs d'ondes électromagnétiques .
  - La personne accréditée et la personne spécialisée en la matière doivent présenter les noms des personnes physiques du personnel compétent pour accomplir les tâches techniques.
  - Un mois avant de procéder à une réception, la personne accréditée ou la personne spécialisée en la matière doivent présenter à l'Administration de l'environnement un programme de travail comprenant une indication détaillée des lois, règlements, arrêtés ministériels et instructions administratives suivant lesquels la personne accréditée ou la personne spécialisée en la matière, la manière de procéder et le calendrier d'exécution des travaux. Les plans de travail sont à envoyer à l'adresse [diversOA@aev.etat.lu](mailto:diversOA@aev.etat.lu). L'élaboration des rapports doit se faire, le cas échéant, suivant les instructions de l'Administration de l'environnement. Sauf dispositions spéciales résultant d'une loi, d'un règlement grand-ducal ou d'un arrêté ministériel, la personne accréditée et la personne spécialisée en la matière peuvent considérer, en cas d'absence de réponse de l'Administration de l'environnement dans un délai d'un mois, le programme de travail comme étant accepté.
  - Toute mission commandée doit être exécutée dans un délai raisonnable. Le rapport suivant l'exécution de la mission doit être mis à disposition du mandant dans un délai n'excédant pas un mois, sauf dérogation accordée par l'Administration de l'environnement sur base d'une motivation pertinente. Tous les rapports intermédiaires et définitifs doivent être envoyés à l'Administration de l'environnement en un exemplaire. En plus, ils doivent être envoyés sous format de document PDF signé, indexé et avec contenu accessible à l'adresse [etudesOA@aev.etat.lu](mailto:etudesOA@aev.etat.lu).
- d) La personne accréditée et la personne spécialisée en la matière ne sont pas autorisées à effectuer une étude ou une vérification pour un mandat pour le compte duquel elles sont intervenues antérieurement sur le même projet à titre de concepteur, de fournisseur, de réalisateur ou d'exploitant. La même disposition est valable pour le cas où il existerait une dépendance technique, financière ou commerciale de la personne accréditée et la personne spécialisée en la matière envers le mandant. En cas de besoin, l'Administration de l'environnement pourra demander d'autres réceptions et contrôles que ceux mentionnés dans le présent arrêté en relation avec le respect des exigences telles que prescrites par le présent arrêté.





- e) L'Administration de l'environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception / des contrôles. À l'occasion de chaque réception / contrôle, un rapport doit être dressé par la personne ayant effectué la tâche en question. Une copie de chaque rapport doit être envoyée directement par la même personne à l'Administration de l'environnement. Simultanément chaque rapport doit être envoyé à l'exploitant de l'établissement. En outre, l'exploitant doit communiquer à la personne agréée, accréditée ou spécialisée en la matière tous les paramètres d'exploitation des sites radioélectriques tels que les fréquences BCCH et le nombre de TRX pour GSM et DCS, la fréquence CPICH et le scrambling code pour UMTS, les cell numbers, les fréquences RS et la CBW pour LTE et la fréquence centrale du SSB-block et la fréquence centrale de la bande passante pour 5G.
- f) Afin de permettre que la réception / les contrôles soient réalisés conformément aux exigences requises, l'exploitant doit mettre à la disposition de la personne agréée, accréditée ou spécialisée en la matière et des autorités de contrôle compétentes une copie du présent arrêté, le dossier de demande intégral, les résultats des contrôles imposés en relation avec la protection de l'environnement ainsi que toute autre pièce spécifique nécessaire.
- g) En outre, la personne agréée, accréditée ou spécialisée en la matière est tenue lors de la réception / des contrôles de signaler sans délai à l'Administration de l'environnement tout défaut, toute nuisance ainsi que toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l'environnement, ceci pour l'ensemble de l'établissement.
- h) Sans préjudice de l'obligation de respecter les conditions du présent arrêté, et pour le cas où un des rapports prémentionnés fait ressortir des points à incriminer (non-conformités, modifications, etc.), l'exploitant de l'établissement est tenu d'établir une prise de position détaillée relative aux conclusions et recommandations du rapport en question. Cette prise de position doit en plus comprendre un échéancier précis dans lequel l'exploitant compte se conformer aux exigences du présent arrêté.
- i) La prise de position, accompagnée d'une copie du rapport en question, est à envoyer à l'Administration de l'environnement dans un délai de trente jours à compter de la date de la lettre d'accompagnement certifiant l'envoi du rapport spécifique aux parties concernées.
- j) Les résultats des contrôles doivent être tenus à disposition sur le site d'exploitation pendant une durée de 10 ans.



## 1.2. Concernant la réception des équipements 3,6 GHz

L'exploitant doit charger une personne agréée, accréditée ou spécialisée en la matière afin d'établir un rapport de réception des aménagements de l'établissement. Le rapport doit être présenté à l'Administration de l'environnement dans un délai ne dépassant pas six mois la date de la mise en exploitation des installations radioélectriques. Il doit contenir entre autres :

- l'emplacement exact des installations radioélectriques, l'adresse physique, la situation cadastrale et les codes LUREF ;
- une vérification de la conformité des équipements, des installations, de la construction et des dispositions techniques par rapport aux indications et plans figurant dans la demande d'autorisation (sauf en ce qu'ils auraient de contraire aux dispositions du présent arrêté) à l'objet et aux prescriptions du présent arrêté ;
- les renseignements sur :
  - la puissance isotrope rayonnée équivalente au moment de la mesure ;
  - le nombre de canaux en service au moment de la mesure ;
  - la température, l'humidité et la nature du sol ;
  - la date et l'heure de la mesure ;
- une vue en plan (copie du plan cadastral) des alentours des installations radioélectriques, indiquant :
  - l'emplacement des installations radioélectriques ;
  - les azimuts de rayonnement ;
  - les lieux où peuvent séjourner des gens dans le rayon de la courbe iso-valeurs 3 V/m ;
  - les distances entre les installations radioélectriques et des lieux où peuvent séjourner des gens ;
  - tout changement du voisinage par rapport au dossier de demande ;
  - les points de mesure ;
- un plan (coupe), pour chaque azimut de rayonnement, indiquant :
  - la hauteur de l'installation radioélectrique ;
  - la hauteur des lieux où peuvent séjourner des gens ;
  - les points de mesure ;
  - les distances entre les installations radioélectriques et les lieux où peuvent séjourner des gens ;
- les valeurs de mesures ;
- les observations et commentaires relatifs aux variations temporelles des valeurs de mesure ;
- une mesure du champ électrique global, valeur réelle moyenne de l'immission de l'ensemble de la gamme d'ondes attribuées au service radiocommunication (téléphonie mobile). Cette mesure doit être effectuée au point géographique suivant, à 1,5 mètre de hauteur par rapport au sol :

LUREF du point de mesure du champ électrique global PM/EM/213
---

77530, 75203
--------------



### 1.3. Concernant le mesurage du champ électrique en provenance des antennes actives émettant dans la bande de fréquences 3,6 GHz

Le mesurage des champs électriques en provenance des systèmes d'antennes actives doit se faire par le mesurage du signal « secondary synchronization signal, SSS » du bloc de synchronisation « physical broadcast Channel, PBCH ». La valeur maximale du champ électrique doit être mesurée en mode code sélectif (SSS<sub>Max</sub>). L'opérateur doit communiquer à la personne agréée respectivement à la personne accréditée, la fréquence centrale du bloc de synchronisation.

La valeur mesurée sera extrapolée par des facteurs d'extrapolation en tenant compte

- de l'ensemble de la bande passante attribué à l'opérateur;
- du mode duplex temporel (TDD) ;
- du rapport de l'enveloppe PIRE (puissance isotrope rayonnée équivalente) de trafic sur l'enveloppe PIRE de diffusion dans la direction de l'emplacement de mesure.

L'opérateur doit fournir toutes les informations nécessaires afin de pouvoir déterminer les différents facteurs d'extrapolation.

**Article 5 :** L'arrêté N° 3/21/0446 du 1<sup>er</sup> avril 2022, délivré par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, est abrogé à partir du jour où le présent arrêté est définitivement coulé en force de chose décidée.

**Article 6 :** Le présent arrêté est transmis en original à POST Luxembourg pour lui servir de titre, et en copie :

- à POST Technologies pour information ;
- à l'Institut Luxembourgeois de régulation pour information ;
- à l'Administration communale de LUXEMBOURG, aux fins déterminées par l'article 16 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.



## **Article 7 :**

Contre la présente décision, un recours peut être interjeté auprès du Tribunal administratif statuant comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de 40 jours à partir de la notification de la présente décision par requête signée d'un avocat à la Cour.

Dans le délai précité, un recours gracieux peut être interjeté par écrit auprès de la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Dans ce cas, le délai pour introduire le recours contentieux est suspendu. Si dans les trois mois à compter de l'introduction du recours gracieux une nouvelle décision intervient ou si aucune décision n'intervient, un nouveau délai de 40 jours pour introduire le recours contentieux devant le tribunal administratif commence à courir.

Une réclamation auprès du Médiateur - Ombudsman peut également être introduite. À noter que cette réclamation n'interrompt ni ne suspend les délais légaux des recours gracieux et contentieux. Le médiateur ne peut pas modifier la décision prise, mais peut intervenir auprès de l'autorité compétente afin d'essayer de trouver un arrangement.

Pour la Ministre de l'Environnement, du Climat  
et du Développement durable

Marianne MOUSEL

Premier Conseiller de Gouvernement





**AUTORISATION D'EXPLOITATION**

N° 3/2022/0290/145

**Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire,**

Revu l'arrêté N° 3/2021/0446/145 du 1<sup>er</sup> avril 2022 du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire autorisant POST Luxembourg à exploiter un site d'installations radioélectriques fixe se situant sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, Section LF de la Ville Haute, numéro cadastral 334/2463, LUREF: 77512E 75246N;

Vu la demande du 31 mai 2022 présentée par POST Luxembourg, aux fins de pouvoir obtenir l'autorisation pour la modification et l'exploitation d'un site d'installations radioélectriques fixe se situant sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, Section LF de la Ville Haute, numéro cadastral 334/2463, LUREF: 77512E 75246N; que plus particulièrement l'autorisation est sollicitée pour:

- un site d'installations radioélectriques fixes se composant de:

Antenne 1	Marque / Type :	Kathrein / 80010991
	Milieu de l'antenne :	21,71 m (au-dessus du sol)
	Azimut :	60 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	703-788 MHz	29,78 W
	703-788 MHz	29,78 W
	791-862 MHz	29,23 W
	791-862 MHz	29,23 W
	880-960 MHz	56,60 W
	1.710-1.880 MHz	32,35 W
	1.710-1.880 MHz	32,35 W
	1.710-1.880 MHz	32,35 W
	1.710-1.880 MHz	32,35 W
	1.920-2.155 MHz	48,34 W
	1.920-2.155 MHz	48,34 W
	1.920-2.155 MHz	48,34 W
	1.920-2.155 MHz	48,34 W
	2.500-2.690 MHz	31,25 W
	2.500-2.690 MHz	31,25 W
	2.500-2.690 MHz	31,25 W
	2.500-2.690 MHz	31,25 W



Antenne 2	Marque / Type : Milieu de l'antenne : Azimut :	Kathrein / 80010991 21,71 m (au-dessus du sol) 180 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	703-788 MHz	11,58 W
	703-788 MHz	11,58 W
	791-862 MHz	10,61 W
	791-862 MHz	10,61 W
	880-960 MHz	11,83 W
	1.710-1.880 MHz	9,55 W
	1.710-1.880 MHz	9,55 W
	1.710-1.880 MHz	9,55 W
	1.710-1.880 MHz	9,55 W
	1.920-2.155 MHz	9,00 W
	1.920-2.155 MHz	9,00 W
	1.920-2.155 MHz	9,00 W
	1.920-2.155 MHz	9,00 W
	2.500-2.690 MHz	8,61 W
	2.500-2.690 MHz	8,61 W
	2.500-2.690 MHz	8,61 W
	2.500-2.690 MHz	8,61 W
Antenne 3	Marque / Type : Milieu de l'antenne : Azimut :	Kathrein / 80010991 21,71 m (au-dessus du sol) 270 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	703-788 MHz	8,59 W
	703-788 MHz	8,59 W
	791-862 MHz	7,87 W
	791-862 MHz	7,87 W
	880-960 MHz	8,77 W
	1.710-1.880 MHz	7,94 W
	1.710-1.880 MHz	7,94 W
	1.710-1.880 MHz	7,94 W
	1.710-1.880 MHz	7,94 W
	1.920-2.155 MHz	7,32 W
	1.920-2.155 MHz	7,32 W
	1.920-2.155 MHz	7,32 W
	1.920-2.155 MHz	7,32 W
	2.500-2.690 MHz	7,85 W
	2.500-2.690 MHz	7,85 W
	2.500-2.690 MHz	7,85 W
	2.500-2.690 MHz	7,85 W
Antenne 4	Marque / Type : Milieu de l'antenne : Azimut :	Ericsson /AIR6488 23,61 m (au-dessus du sol) 60 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	3.420-3.750 MHz	9,34 W
	3.420-3.750 MHz	9,34 W
Antenne 5	Marque / Type : Milieu de l'antenne : Azimut :	Ericsson /AIR6488 23,61 m (au-dessus du sol) 180 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	3.420-3.750 MHz	7,95 W
	3.420-3.750 MHz	7,95 W



Antenne 6	Marque / Type :	Ericsson /AIR6488
	Milieu de l'antenne :	23,61 m (au-dessus du sol)
	Azimut :	270 °
	<b>Bande de fréquence</b>	<b>Puissance à l'entrée de l'antenne (P<sub>in</sub>)</b>
	3.420-3.750 MHz	6,31 W
	3.420-3.750 MHz	6,31 W
<b>Total des puissances à l'entrée des antennes (P<sub>in</sub>) :</b>		<b>968,56 W</b>

- des accumulateurs électriques d'une capacité totale de 200 Ah (48 V) ;

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel "Stations de base pour réseaux publics de communications mobiles" ;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ;

Vu le plan de situation et celui des lieux ;

Considérant la recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (1999/519/CE) ;

Considérant le règlement grand-ducal du 17 mai 2017 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) ;

Considérant qu'en application du principe de précaution l'intensité du champ électrique est limitée par élément rayonnant ;

Considérant, en ce qui concerne les compétences du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, que les conditions d'exploitation tiennent compte des nuisances et dangers pouvant éventuellement résulter de l'exploitation de l'installation faisant l'objet de la demande d'autorisation précitée; que ces conditions sont à considérer à l'état actuel de la technologie comme suffisantes afin de garantir la sécurité du public et du voisinage en général ainsi que la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie ;

## ARRÊTE :

**Article 1<sup>er</sup> :** - L'arrêté N° 3/2021/0446/145 du 1<sup>er</sup> avril 2022 du Ministre du Travail et de l'Emploi reste en vigueur jusqu'à la date de notification de la mise en service définitive des installations autorisées par le présent arrêté, sans toutefois pouvoir dépasser la durée de validité dudit arrêté.

**Article 2 :** - L'autorisation sollicitée est accordée sous réserve des conditions d'exploitation suivantes :





## **I) Conditions générales**

1) Le site d'installations radioélectriques fixe doit être aménagé et exploité conformément aux plans et indications techniques contenus dans le dossier de la demande et conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Ces mêmes prescriptions sont seules d'application en cas de contradictions entre les indications du dossier de la demande et les stipulations de la présente autorisation.

2) Le dossier de la demande d'autorisation ainsi que les autres pièces liées à l'autorisation d'exploitation pourront être consultés auprès de l'Inspection du travail et des mines par toute personne pouvant démontrer un intérêt légitime.

3) Toutes dispositions doivent être prises par l'exploitant afin de garantir la sécurité du public et du voisinage en général ainsi que la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie.

4) L'exploitant doit se soumettre aux obligations nouvelles qui pourront lui être imposées ultérieurement par l'autorité compétente dans l'intérêt de garantir la sécurité du public et du voisinage en général ainsi que la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie.

5) L'exploitant devra faire parvenir à l'Inspection du travail et des mines dans les délais indiqués tous les rapports de contrôle énoncés, le cas échéant, dans la présente autorisation.

6) Une nouvelle autorisation est requise pour tout transfert, toute extension et toute transformation du site d'installations radioélectriques fixe.

7) La visite du site d'installations radioélectriques fixe par les agents de l'autorité de contrôle compétente doit être concédée en tout temps par l'exploitant.

8) Lors d'un contrôle d'inspection, une copie de la présente autorisation d'exploitation doit être mise à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.

9) La présente autorisation est à porter à la connaissance du personnel du site d'installations radioélectriques fixe, qui doit pouvoir la consulter à tout moment.

10) Le site d'installations radioélectriques fixe doit être mis en exploitation dans un délai de 36 mois à partir de la date de la notification du présent arrêté.

11) Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

12) La présente autorisation ne dispense pas de l'obtention d'autres autorisations éventuellement requises en vertu d'autres dispositions légales applicables en la matière.

## **II) Conditions particulières**

1) Les références aux textes légaux, normatifs et autres n'étant plus d'application, reprises dans les conditions types énumérées ci-après, s'entendent être faites sur les textes en vigueur au moment de la prise d'effet du présent arrêté d'autorisation d'exploitation.



2) Le site d'installations radioélectriques fixe doit être mis en œuvre, construit, aménagé et exploité conformément aux prescriptions des publications suivantes, consultables sur le site internet de l'Inspection du travail et des mines, à savoir :

**ITM-CL 17.2:**

Installations électriques

**ITM-SST 1105.1:**

Conditions d'exploitation pour les émetteurs d'ondes électromagnétiques à haute fréquence

À l'article 1. Objectif et domaine d'application, l'alinéa 2 est remplacé par :

« Elles s'appliquent à tout site d'installations radioélectriques produisant des ondes électromagnétiques non-ionisantes comprises dans la bande de fréquence de 10kHz à 300 GHz dont la somme des puissances maximales fournies à l'entrée des antennes est supérieure ou égale à 50 W. »

L'article 4 est remplacé et est à lire comme suit :

**« Art. 4 Protection des salariés non visés à l'article 5**

**4.1 Sites d'installations radioélectriques fixes avec des stations émettrices de mobilophonie (GSM, DCS, UMTS, LTE, de la 4<sup>ième</sup> génération (4G) et de la 5<sup>ième</sup> génération (5G), etc.).**

En ce qui concerne les éléments rayonnants du service radiocommunication téléphonie mobile utilisant des antennes passives, l'exploitant doit garantir en tout lieu où peuvent séjourner des salariés une intensité maximale du champ électrique de 3 V/m par élément rayonnant.

Exceptionnellement, au cas où plusieurs éléments rayonnent dans la même direction, la valeur maximale autorisée du champ électrique de l'ensemble des éléments orientés dans le même sens se calcule par la formule:

$$E_{\max} [V/m] = 3[V/m] \cdot \sqrt{n}$$

n = nombre des éléments rayonnants dans la même direction  
3[V/m] = l'intensité maximale du champ électrique par élément rayonnant

En ce qui concerne l'ensemble des éléments rayonnants du service radiocommunication téléphonie mobile utilisant des antennes actives, l'apport au champ électrique global doit être inférieur ou égal à 3 V/m, moyenne des valeurs effectives (RMS, root mean square) dans les lieux où peuvent séjourner des salariés. La moyenne des valeurs effectives est formée sur un intervalle de temps de 6 minutes. Le rapport entre l'amplitude du pic du signal et la valeur effective (facteur de crête) du signal mesuré doit rester inférieur à 2.

Les effets athermiques pouvant résulter d'un émetteur d'ondes électromagnétiques ne doivent pas entraver la santé des salariés. Cette obligation sera précisée au moment de la parution de recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) relatives aux effets athermiques.

**4.2. Autres stations émettrices à haute fréquence**

L'exploitant d'une ou de plusieurs antennes est tenu d'installer les éléments rayonnants de façon que les conditions et les valeurs limites de la « Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) » sont respectées.



Par dérogation à l'article 5.1 le champ de proximité dans la direction du rayonnement peut être calculé soit par la formule  $d < d_{\min}$  (voir sub 2.10) ou par un programme de simulation du champ de proximité en considérant les différents systèmes d'antennes des différents opérateurs et fréquences installés sur un site. La conformité de cette simulation doit être certifiée par un expert.

Le 3<sup>ème</sup> alinéa de l'article 5.1 est remplacé et est à lire comme suit :

« Les valeurs limites à respecter pour les salariés pour tout genre d'émetteur d'ondes électromagnétiques sont celles du règlement grand-ducal du 17 mai 2017 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques). »

L'article 5.2 est remplacé et est à lire comme suit :

« 5.2. L'exploitant doit établir un balisage autour des zones des champs proches. Des pictogrammes normalisés doivent être apposés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail. »

L'article 5.4 est remplacé et est à lire comme suit :

« 5.4. Dans le cadre d'une politique de prudence, les femmes enceintes ne doivent pas occuper des postes de travail près des émetteurs d'ondes électromagnétiques, même si les valeurs limites prévues par le règlement grand-ducal du 17 mai 2017 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) sont respectées. »

L'article 6.2 est remplacé et est à lire comme suit :

« 6.2. Afin de garantir la sécurité des stimulateurs cardiaques implantables, la valeur limite de la norme-EN 45502 est à respecter par l'exploitant de la station émettrice en tout lieux où des porteurs de stimulateurs cardiaques peuvent séjourner. »

L'article 7 est remplacé et est à lire comme suit :

#### **Art. 7. - Compartimentage, protection contre les incendies**

Lorsque le local des émetteurs héberge des équipements à charge calorifique importante ou représente un danger particulier quelconque en relation avec un risque d'incendie, ce local est à considérer comme un local dit « à risque ». Si d'autant plus ce local se situe à l'intérieur d'un immeuble administratif ou à caractère résidentiel ou dans un établissement d'hébergement ou dans une clinique, hôpital, école, etc., il doit être compartimenté d'office RF60 par rapport aux locaux voisins et être équipé d'une installation de détection d'incendie. Les alarmes y relatives doivent être transmises au responsable de l'immeuble et au CGDIS via d'un appel direct ou via ALARMIS. La porte d'entrée du local technique doit également être coupe-fumée et coupe-feu d'un degré d'au moins 60 minutes.

Tout local des émetteurs doit être pourvu d'extincteurs d'incendie appropriés portables en nombre suffisant.

Si le local dispose d'une installation d'extinction automatique au gaz, elle doit être conforme à la prescription ITM-SST 1706.1 "Installations d'extinction automatiques fonctionnant avec un gaz d'extinction"



L'article 8.4 est remplacé et est à lire comme suit :

8.4. La prescription ITM-SST 1106.2All " Blitzschutz" est applicable.

Toutefois, la protection des personnes contre les surtensions de contact et contre les courants corporels nuisibles doit être garantie en tout lieu conformément aux prescriptions des normes DIN VDE 0100, DIN VDE V 0185 et DIN VDE 0855-300 notamment par un réseau équipotentiel de terre adéquat et par une protection adaptée des câbles électriques contre les surtensions.

Les installations de protection extérieures et intérieures contre la foudre et les surtensions sont à réceptionner par un organisme de contrôle. La réception se base sur l'analyse des risques effectuée par l'exploitant et sur les spécificités de l'objet à protéger. Le rapport de contrôle est à présenter à l'Inspection du travail et des mines.

Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé et est à lire comme suit :

« En ce qui concerne l'exécution des travaux en hauteur sur les pylônes ou supports d'antennes, la prescription ITM-SST 1407.4 Sécurité relative aux travaux en hauteurs sur cordes est à respecter. »

À l'article 10 Réception l'alinéa suivant est ajouté :

En cas de doute que les valeurs limites des champs électromagnétiques sont respectées, l'exploitant doit charger, sur demande de l'Inspection du travail et des mines à ses propres frais, un organisme de contrôle qui mesure les champs électromagnétiques.

**ITM-SST 1106.2:**

Blitzschutz

**ITM-SST 1407.4:**

Sécurité relative aux travaux en hauteur sur cordes

**ITM-SST 7407.3:**

Sécurité relative aux travaux en hauteur sur cordes - Aide mémoire

### **III) Conditions particulières concernant les accumulateurs électriques**

1) S'agissant d'équipements électriques susceptibles de produire des étincelles, il est interdit de déposer des outils ou d'autres objets métalliques sur ou près des accumulateurs ou de superposer les blocs d'accumulateurs.

2) Il faut garantir que le local des accumulateurs est ventilé ou par d'autres moyens éviter toute accumulation de gaz tonnants.

3) L'installation et l'entretien des accumulateurs et des équipements électriques doivent être assurés par des personnes qualifiées.

### **IV) Définitions**

1) Par radiotechnique, on entend la technique qui utilise des ondes radioélectriques.

2) Par installation radioélectrique, on entend l'installation qui permet de communiquer par l'émission d'ondes radioélectriques en utilisant le spectre lui attribué et utilisant une technologie spécifique. Dans ce cas précis on distingue entre la technologie pour la transmission d'ondes de la gamme d'ondes attribuées au service radiocommunication (téléphonie mobile) et la technologie pour la transmission d'ondes de la gamme d'ondes attribuées au service radiocommunication pour liaisons point à point.





3) Par somme des puissances maximales fournies à l'entrée des antennes, on entend le total des puissances maximales à l'entrée des antennes de la même technologie, installées sur un site d'installations radioélectriques fixe et dont les courbes iso-valeurs de 3 V/m pour le champ électrique sont susceptibles, en faisant varier l'azimut et le tilt, de se chevaucher.

4) Par lieux où des gens peuvent séjourner, on entend notamment les places de travail que les salariés occupent pendant la plus grande partie de leur temps de travail comme des bureaux, ateliers, les hôpitaux, les foyers et les centres intégrés pour personnes âgées, maisons relais, crèches etc.

5) Par antennes actives, on entend l'ensemble des antennes utilisant la technologie des faisceaux dirigeables.

6) Par antennes passives, on entend l'ensemble des antennes émettant de façon homogène et constante sur les azimuts définis.

### **V) Rapports de réception**

Un rapport de réception et de contrôle, dressé par un organisme de contrôle choisi parmi ceux publiés au règlement ministériel modifié du 6 mai 1996 concernant l'intervention d'organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travail et des mines, doit être établi pour l'ensemble du site d'installations radioélectriques fixe.

Une copie du dossier de la demande d'autorisation y comprises, le cas échéant, les informations supplémentaires ainsi que la présente autorisation, sont à mettre à disposition de l'organisme de contrôle par le commettant de l'organisme de contrôle.

Le rapport en question doit comprendre:

- a) la réception et tous les contrôles et essais à effectuer dans le cadre des différentes conditions d'exploitation respectivement des prescriptions de sécurité et de santé-types précitées;
- b) la réception et tous les contrôles et essais à effectuer des installations de sécurité, telles que les installations de détection d'incendie, les installations d'extinction automatique, les équipements de lutte contre l'incendie, les portes et installations coupe-feu et coupe-fumée, les chemins d'évacuation et les issues de secours, les installations de détection de gaz, l'éclairage et la signalisation de sécurité, le compartimentage, le désenfumage, etc.;
- c) la réception de la mise en sécurité des machines et autres équipements de travail;
- d) la réception et tous les contrôles et essais à effectuer des installations électriques.

Les rapports de réception déjà réalisés antérieurement sur le site peuvent être pris en considération.

Le rapport de réception et de contrôle final doit être soumis par l'organisme de contrôle à l'Inspection du travail et des mines avant la mise en exploitation des nouvelles installations.

Sont visées les prescriptions de sécurité et de santé-types suivantes avec les articles afférents respectifs dont des extraits sont cités ci-après. Des allègements, dispenses et dérogations aux présentes prescriptions peuvent être accordés cas par cas mais uniquement si des mesures de rechange garantissant une protection au moins équivalente sont prises.



<b>ITM-SST 1105.1</b>	Conditions d'exploitation pour les émetteurs d'ondes électromagnétiques à haute fréquence
	<p>(...)</p> <p>Art. 10</p> <p>En cas de doute concernant la comptabilité électromagnétique, l'exploitant de l'antenne doit charger, sur demande de l'Inspection du travail et des mines et à ses propres frais, un organisme de contrôle qui mesure les champs électriques, magnétiques ou électromagnétiques. Les mesures doivent obligatoirement se faire conformément à la prescription : DIN 57848-1/VDE 0848-1 « Sicherheit in elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern – Teil 1 : Definitionen, Mess- u. Berechnungsverfahren ».</p> <p>(...)</p>
<b>ITM-SST 1106.2</b>	Blitzschutz
	<p>(...)</p> <p>Art. 1 Die Errichtung eines Blitzschutzsystems (LPS) ist gemäß DIN EN 62305 Teil 3 (VDE 0185-305-3) durchzuführen. Dessen Abnahme bzw. deren Wiederholungsprüfungen sind vorwiegend entsprechend der Norm DIN EN 62305 Teil 3 (VDE 0185-305-3) durchzuführen.</p> <p>(...)</p> <p>Art. 3 Nach Fertigstellung des Blitzschutzsystems sind sämtliche Anlagenteile von einem Kontrollbüro (organisme de contrôle agréé) abzunehmen. Das Abnahmeprotokoll (Prüfbericht) ist der Gewerbeinspektion (Inspection du travail et des mines) zum Visum vorzulegen.</p> <p>(...)</p>
<b>ITM-SST 1407.4</b>	Sécurité relative aux travaux en hauteur sur cordes
	<p>(...)</p> <p>Art. 5 Les points d'ancrage ainsi que les équipements de protection individuelle sont à contrôler par un organisme de contrôle agréé à raison d'une fois par année.(...)</p> <p>Les contrôles effectués par l'organisme de contrôle comportent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une appréciation de l'installation des cordes (voir chap. 8)</li> <li>- une appréciation de l'état du matériel utilisé (voir chap. 7)</li> <li>- un contrôle de l'âge du matériel utilisé (voir chap. 7)</li> <li>- un contrôle des documents de formation des salariés (voir chap. 9)</li> <li>- des essais à effectuer sur les points d'ancrage (voir chap. 6) resp. des contrôles visuels des points d'ancrage si des essais ne sont pas nécessaires conformément au chapitre 6.</li> </ul> <p>Les rapports de contrôle sont à présenter par l'organisme de contrôle à l'Inspection du travail et des mines pour visa.(...)</p> <p>Art. 6 Les essais des points d'ancrage se font une première fois avant la première mise en service du chantier par l'organisme de contrôle. Les essais se répètent ensuite à la cadence de tous les deux ans sauf indication contraire du fabricant.(...)</p>

**Article 3:** - Le présent arrêté est transmis par l'Inspection du travail et des mines à l'intéressé pour lui servir de titre et à l'Administration communale de la Ville de Luxembourg pour en faire assurer l'exécution conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.



**Article 4:** - Conformément à l'article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, un recours contentieux contre la présente décision peut être introduite devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté par requête signée d'un avocat à la cour, sous peine de déchéance, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la présente décision.

Dans le même délai, un recours gracieux peut être adressé par écrit au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire. Dans ce cas, le délai pour introduire le recours contentieux est suspendu. Si dans les trois mois à compter de l'introduction du recours gracieux une nouvelle décision intervient ou si aucune décision n'intervient, un nouveau délai de quarante jours pour introduire le recours contentieux devant le tribunal administratif commence à courir.

Une réclamation peut également être introduite auprès du Médiateur - Ombudsman. Il est à noter que cette réclamation n'interrompt ni ne suspend les délais légaux des recours gracieux et contentieux. Le médiateur ne peut pas modifier la décision prise, mais peut intervenir auprès de l'autorité compétente afin d'essayer de trouver un arrangement.

Le Ministre du Travail, de l'Emploi  
et de l'Économie sociale et solidaire,  
par délégation

Marco BOLY  
Directeur  
de l'Inspection du travail  
et des mines

