



Μελέτη Ραδιοεκπομπών

Κεραιών Σταθμού Βάσης
Κινητής Τηλεφωνίας και
Λήψης μέτρων Προφύλαξης του κοινού

«ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WIND»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ		1000201
ΘΕΣΗ		ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 2
ΓΕΩΓΡ. ΠΛΑΤΟΣ	ΕΓΣΑ'87	φ : 35 20' 15"
ΓΕΩΓΡ. ΜΗΚΟΣ		λ : 25 07' 54"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΗΣ (ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ., ΠΕΡΙΟΧΗ) /ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ		ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ & ΑΡΚΟΛΕΩΝΤΟΣ 1,ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ		ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ		ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ		ΚΡΗΤΗΣ



Παλλήνη, 04/06/2021

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Για την εκπόνηση της μελέτης εργάστηκε επιστημονική ομάδα της VICTUS NETWORKS, η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους:

**Υπεύθυνοι
Σύνταξης Μελέτης**



Θωμάς Δασκάλου
Φυσικός Ιατρικής- Ακτινοφυσικός (BSc, MSc)

Ελένη Αλεξανδρίδου
Φυσικός Ιατρικής- Ακτινοφυσικός (BSc, MSc)

Αρσενόη Λαδιά
Φυσικός Ιατρικής- Ακτινοφυσικός (BSc, PhD)

Αθανάσιος Παπασταμούλης
Φυσικός Ιατρικής- Ακτινοφυσικός (BSc, MSc)

Σταυρούλα Χανιώτη
Φυσικός Ιατρικής- Ακτινοφυσικός (BSc, MSc)

Ευστάθιος Ξάνθης
Φυσικός Ιατρικής- Ακτινοφυσικός (BSc, MSc)

Σχετ.:	(α)	Νόμος υπ' αριθ. 4635/2019: «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 20-42) (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019) & Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά" με αρ. Φ.Ε.Κ. 1105/Β/6 Σεπτεμβρίου 2000.
	(β)	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ B1 & B2 [& WIND (ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΧΡΗΣΗ ΜΕ VODAFONE)]
	(γ)	Φάκελος αίτησης της εταιρείας VODAFONE
	(δ)	Υπόδειγμα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».
	(ε)	Υπόδειγμα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας: "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ"

1. Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται, σύμφωνα με τις αρχές και τη μέθοδο που περιγράφονται στα Υποδείγματα (δ), (ε) σχετ., τα τεχνικά στοιχεία που αναγράφονται στο (β) σχετ. λαμβάνοντας υπόψη τα με ημερομηνία **18-05-2021** συνοδευτικά σχέδια που περιέχονται στο (γ) σχετ., και αφορούν στην εγκατάσταση σταθμού κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE.

Η βασική φιλοσοφία της μεθόδου συνίσταται στον υπολογισμό των κανονικοποιημένων (ως προς τα όρια ασφαλείας) τιμών της έντασης Η/Μ πεδίου που δημιουργούν οι διαφορετικές συχνότητες λειτουργίας σε ύψος **2m πάνω από το επίπεδο ανθρώπινης πρόσβασης (ΕΑΔ) το οποίο ορίζεται στο επίπεδο με υψόμετρο H=18,20m/ ΜΣΘ (h=+37,70m) και αντιστοιχεί στον τελευταίο όροφο 5/Π του κτιρίου εγκατάστασης του υπό εξέταση ΣΒΚΤ της Vodafone (βλ. όψη- τομή/τοπογραφικό).** Τέλος ελέγχεται αν η συνολική μέγιστη ακτινοβολία είναι εντός των ορίων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α) Θα συνυπολογιστούν οι Η/Μ συνεισφορές της ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ WIND στα πλαίσια της από κοινού χρήσης κατασκευής κεραίας με τη Vodafone. Σημειώνεται ότι η φιλοξενούμενη WIND δύναται να εκπέμπει δια μέσου των κεραιοδιατάξεων της Vodafone στις συχνότητες 800/900/1800/2100/2600/3400-3800.

Β) Σε απόσταση 20m βόρεια του σταθμού βάσης της VF εντοπίζεται η ΕΚΚΧΟ της WIND κατηγορία Γ με κωδικό 1205364, με συνολική ενεργό ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύ όλων των καναλιών μικρότερη από το όριο των 164 WEIRP και συνεπώς η Η-Μ συνεισφορά της στη συνολική πυκνότητα ισχύος δύναται να θεωρηθεί αμελητέα (επισυνάπτονται)

**Μελέτη Ραδιοεκπομπών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας
«1000201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 2»**

2. Κατά τη σύνθεση των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε ισοδύναμης ομοιοκατευθυντικής κεραιοδιάταξης σημειώνεται ότι για την **ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ-Ψ**, την **ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ θ_{-3dB} (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)** και την **ΓΩΝΙΑ θ_s (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)** χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς (και αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα) **η μέγιστη τιμή ΑΝΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ που αντικαθιστά** όπως αναφέρονται στα Δεδομένα σταθμού στον Πίνακα Β2.

Κατά τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω τιμές των υπεισερχομένων μεγεθών.:

Α/Α ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ	I-1	I-2	I-3	I-4	I-5	I-6
ΠΑΡΟΧΟΣ	VODAFONE/ WIND	VODAFONE/ WIND	VODAFONE/ WIND	VODAFONE/ WIND	V VODAFONE/ WIND	V VODAFONE/ WIND
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	3	4,5,6
ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	1	1	1	1	1	1
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz)	800	900	1800	2100	2600	3500
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ - Ψ	2	2	2	2	8	4
ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ρ (m)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
ΜΗΚΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m)	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	0,73
ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m)	6,9695	6,9695	6,9695	6,9695	6,9695	5,475
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G_m (dBi)	14,3	14,5	17,2	17,7	17,6	25
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ G_s (dBi)	0,2	0,4	3,1	3,5	3,4	12,6
ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ θ_{-3dB} (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	14,7	11,7	6,8	6,1	4,8	7
ΓΩΝΙΑ θ_s (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	24	22	16	16	16	18
ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (W)	8	18	18	18	8	16
ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΙΣΧΥ	-	-	-	-	-	5,6

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Επομένως με βάση τις τιμές των προαναφερθέντων μεγεθών υπολογίσθηκαν τα εξής:

VODAFONE/WIND	800	900	1800	2100	2600	3500	
$R_{\epsilon\sigma}(m)$	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	6,18	$\rho_{\epsilon\sigma}(m)$
$R_{\mu\epsilon\tau}(m)$	23,98	25,25	30,07	30,07	21,82	20,41	19,45
$R_{\epsilon\xi}(m)$	31,38	34,92	42,93	44,39	29,31	28,97	$\rho_{\epsilon\xi}(m)$
$S_{\epsilon\sigma}[W/m^2]$	0,057	0,135	0,252	0,276	0,120	2,960	28,29
$S_{\mu\epsilon\tau}[W/m^2]$	0,062	0,132	0,172	0,193	0,161	2,031	
$S_{\epsilon\xi}[W/m^2]$	0,072	0,136	0,167	0,175	0,176	1,982	Δ.Ε.Π.Π.Σ
$V_{\epsilon\sigma}$	0,024	0,050	0,047	0,046	0,020	0,493	0,680
$V_{\mu\epsilon\tau}$	0,026	0,049	0,032	0,032	0,027	0,338	0,504
$V_{\epsilon\xi}$	0,030	0,050	0,031	0,029	0,029	0,330	0,500

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΡΜΟΥ

Όσον αφορά στη διασύνδεση του υπό εξέταση σταθμού με το δίκτυο κορμού, σημειώνεται ότι αυτή δύναται να πραγματοποιείται είτε **ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ** ή/και **ΑΣΥΡΜΑΤΑ**.

Ως εκ τούτου για τους υπολογισμούς της παρούσας μελέτης λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

1. Διασύνδεση με χρήση ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ μέσου (π.χ οπτική ίνα).

Η χρήση ενσύρματου μέσου δεν επηρεάζει από άποψη Η/Μ ακτινοβολίας τον συνολικό ΔΕΠΠΣ.

2. Διασύνδεση με χρήση ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΕΣΟΥ (π.χ ΚΕΡΑΙΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ).

Η πρόβλεψη για τη χρήση ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ υπαγορεύει τον συνυπολογισμό της κανονικοποιημένης συνεισφοράς τους στον συνολικό ΔΕΠΠΣ.

Ο υπολογισμός της κανονικοποιημένης Η/Μ συνεισφοράς των κεραιών μικροκυματικής ζεύξης πραγματοποιείται βάσει του μέγιστου προβλεπόμενου αριθμού που δύναται να χρησιμοποιηθούν στον υπό εξέταση σταθμό, όπως δηλώνεται στην σχετική παράγραφο υπολογισμών (βλ. σχετική παράγραφο 3 της Μελέτης) και στον πίνακα Β1.

Σημειώνεται ωστόσο ότι οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ακτινοπροστασίας χωρίς να καθορίζουν σε καμία περίπτωση την τελική επιλογή του τρόπου διασύνδεσης (ασύρματη ή/και ενσύρματη).

Συμπερασματικά:

Με την παραπάνω προσέγγιση διασφαλίζεται από πλευράς ακτινοπροστασίας η συμμόρφωση με τα όρια ασφαλούς έκθεσης λαμβάνοντας, εκ των προτέρων υπόψη κάθε πιθανό τρόπο διασύνδεσης του σταθμού με το δίκτυο κορμού (ασύρματο η/και ενσύρματο).

3. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Οι υπολογισμοί της κανονικοποιημένης συνεισφοράς των μικροκυματικών ζεύξεων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ του υπό μελέτη σταθμού θα γίνουν βάσει του πλήθους που αντιστοιχεί στο μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μικροκυματικών κεραιών που δύναται να χρησιμοποιηθούν, όπως αναφέρεται στους κάτωθι υπολογισμούς και στον πίνακα Β1 .
- Οι συχνότητες λειτουργίας των μικροκυματικών ζεύξεων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ του υπό μελέτη σταθμού θα είναι από 4 έως 60GHz συμπεριλαμβανομένης και της ζώνης των 26GHz (μεταξύ του εύρους 4 έως 60GHz δύνανται να χρησιμοποιηθούν όλες οι επιμέρους συχνότητες ορισμένες εκ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά στον πίνακα 1).
- Οι υπολογισμοί της κανονικοποιημένης συνεισφοράς των μικροκυματικών ζεύξεων βάσει της παραγράφου Γ του (ε) σχετικού θα πραγματοποιηθούν για λόγους αυστηρότητας στην περιοχή του «εγγύς πεδίου» κατά μήκος του άξονα μέγιστης ακτινοβολίας καθιστώντας το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητο των χρησιμοποιούμενων συχνοτήτων λειτουργίας.

Πίνακας 1.

Τύποι και τεχνικά χαρακτηριστικά μικροκυματικών κεραιών σημειακής ζεύξης με συχνότητα λειτουργίας από 4 έως 60GHz.

ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (dbi)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (GHz)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (W)
Andrew VHP1-370A	39,5	38	0,3	0,063
Andrew UHX10-37H	39,1	4	3,0	0,8
Gabriel SR1,5-380ASE	41,9	60	0,5	0,063
Andrew VHP2-370A	44,3	26	0,6	0,063
Andrew VHP2-370A	44,3	38	0,6	0,063
Andrew VHP2,5-220	42,6	23	0,8	0,063
Andrew VHP4A-220A	46,1	23	1,2	0,5
Andrew HP2-180G	38,9	18	0,6	0,16
Gabriel SR6-220ASE	49,4	23	1,8	0,5
Andrew VHP2,5-142	39,1	15	1,8	0,063
Andrew VHPX6-180A	47,9	18	1,8	0,16

**Μελέτη Ραδιοεκπομπών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας
«1000201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 2»**

Andrew VHP6-142	46	15	0,8	0,063
Andrew HP10-107F	48,3	11	3,0	0,063
Andrew HPX12-71E	46,1	8	3,7	0,5
Andrew HP6-71E	40,5	8	1,8	0,5
Andrew HSX12-36A	40,9	4	3,7	0,8
Andrew HSX12-64A	45,7	6	3,7	0,5
Andrew HPX12-71E	46,1	7	3,7	0,5
Andrew HPX6-130A	45,1	13	1,8	0,5
Andrew HPX6-107E	44	11	1,8	0,063

Θεωρούμε ότι η συχνότητα λειτουργίας είναι αυτή στην οποία παρουσιάζεται το **μέγιστο κέρδος** για κάθε τύπο κεραίας, γεγονός που αποτελεί την αυστηρότερη περίπτωση από πλευράς ακτινοπροστασίας. Συνεπώς υπερκαλύπτεται και η περίπτωση λειτουργίας μικροκυματικών κεραιών στη συχνότητα των 26GHz **αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη μικροκυματική συχνότητα από 4 έως 60GHz και σε όλες τις επιμέρους μικροκυματικές συχνότητες.**

3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Χρησιμοποιώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν στον πίνακα 1 υπολογίζονται οι αποστάσεις R_{nf} , R_{ff} , για το εγγύς και το μακρινό πεδίο αντίστοιχα, καθώς και οι μέγιστες πυκνότητες ισχύος, S_{nf} και S_{ff} για κάθε κεραία. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2.

Αποτελέσματα υπολογισμών των αποστάσεων R_{nf} , R_{ff} και της πυκνότητας ισχύος S_{nf} και S_{ff} για το εγγύς και το μακρινό πεδίο αντίστοιχα.

ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ	ΕΓΓΥΣ ΠΕΔΙΟ R_{nf} (m)	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΠΕΔΙΟ S_{nf} (W/m ²)	ΜΑΚΡΙΝΟ ΠΕΔΙΟ R_{ff} (m)	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΜΑΚΡΙΝΟ ΠΕΔΙΟ S_{ff} (W/m ²)
Andrew VHP1-370A	2,85	3,57	22,80	0,086
Andrew UHX10-37H	30,00	0,45	240,00	0,009
Gabriel SR1,5-380ASE	12,50	1,28	100,00	0,008
Andrew VHP2-370A	7,80	0,89	62,40	0,035
Andrew VHP2-370A	11,40	0,89	91,20	0,016
Andrew VHP2.5-220	12,27	0,50	98,13	0,009
Andrew VHP4A-220A	27,60	1,77	220,80	0,033
Andrew HP2-180G	5,40	2,26	43,20	0,053
Gabriel SR6-220ASE	62,10	0,79	496,80	0,014
Andrew VHP2,5-142	40,50	0,10	324,00	0,000
Andrew VHPX6-180A	48,60	0,25	388,80	0,005
Andrew VHP6-142	8,00	0,50	64,00	0,049
Andrew HP10-107F	82,50	0,04	660,00	0,001
Andrew HPX12-71E	91,27	0,19	730,13	0,003
Andrew HP6-71E	21,60	0,79	172,80	0,015
Andrew HSX12-36A	45,63	0,30	365,07	0,006
Andrew HSX12-64A	68,45	0,19	547,60	0,005
Andrew HPX12-71E	79,86	0,19	638,87	0,004
Andrew HPX6-130A	35,10	0,79	280,80	0,016

Andrew HPX6-107E	29,70	0,10	237,60	0,002
------------------	-------	------	--------	-------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- I. Θεωρούμε ότι η συνεισφορά των μικροκυματικών κεραιών σημειακής ζεύξης στον χώρο ανθρώπινης δραστηριότητας αφορά το 1/100 της πυκνότητας ισχύος της κύριας δέσμης εφόσον στα σημεία εκτός του άξονα μέγιστης ακτινοβολίας η τιμή της πυκνότητας ισχύος μειώνεται κατά έναν παράγοντα 100 (-20dB).
- II. Για λόγους αυστηρότητας και επιπλέον προστασίας του κοινού θεωρούμε ότι όλες οι μικροκυματικές κεραιές παρουσιάζουν την μέγιστη πυκνότητα ισχύος από αυτές που υπολογίστηκαν προηγούμενα, δηλαδή $S_{nf}=3,57 \text{ W/m}^2$
- III. Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός της κανονικοποιημένης συνεισφοράς στην περιοχή του εγγύς πεδίου παραμένει **ανεξάρτητος της συχνότητας λειτουργίας** της μικροκυματικής κεραίας ζεύξης (για όλο το εύρος από 4- 60GHz και για όλες τις επιμέρους συχνότητες).

Με βάση τα παραπάνω και την παράγραφο Γ του (ε) σχετικού υπολογίζουμε ότι η κανονικοποιημένη συνεισφορά της ακτινοβολίας του μεγίστου προβλεπομένου αριθμού μικροκυματικών κεραιών του υπό εξέταση σταθμού όπως καταγράφεται στον παρακάτω υπολογισμό καθώς και στον πίνακα Β1, για τις αποστάσεις $R_{εξ}$, $R_{μετ}$ και $R_{εξ}$ με την αυστηρή παραδοχή ότι βρίσκονται εντός του **εγγύς πεδίου** στο οποίο παρουσιάζεται και η μεγαλύτερη πυκνότητα ισχύος (S_{nf}), είναι:

$v_{nf} = \Sigma (S_{nf} / S_{max}) =$ <p>(Πλήθος Μικρ. Κεραιών ¹⁾ x [(κανονικοποιημένη Η/Μ συνεισφορά 1 Μικρ. κεραίας)].</p>
<p>Άρα για τον υπό εξέταση σταθμό υπολογίζεται:</p> $v_{nf} = \Sigma (S_{nf} / S_{max}) = 5 \times [3,57 / (100 \times 6)] = 0,03 < 1$

Μεταβατική περιοχή (transition region)

Στον τύπο υπολογισμού της πυκνότητας ισχύος για αυτήν την περιοχή ως απόσταση (R) χρησιμοποιήθηκε η απόσταση στην οποία εκτείνεται το κοντινό πεδίο (R_{nf}), γεγονός που αποτελεί και την χειρότερη περίπτωση. Υπενθυμίζουμε ότι ο τύπος είναι:

$$S_t = \frac{S_{nf} R_{nf}}{R}, R_{nf} \leq R \leq R_{ff}$$

Συνεπώς, δεν απαιτούνται επιπλέον υπολογισμοί για τα υπόλοιπα σημεία της μεταβατικής περιοχής αφού η τιμή της πυκνότητας ισχύος ταυτίζεται με αυτήν του κοντινού πεδίου (S_{nf}).

¹ Διευκρινίζεται ότι: για τις περιπτώσεις στις οποίες στον υπό εξέταση σταθμό πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας, ο δηλούμενος αριθμός (του Πλήθους Μικρ. Κεραιών) περιλαμβάνει το συνολικό πλήθος μικροκυματικών κεραιών συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των φιλοξενούμενων παρόχων.

4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΠΠΣ

Επομένως η συνολική συνεισφορά των εντάσεων ακτινοβολίας των συχνοτήτων, δηλαδή ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Δ. Ε. Π. Π. Σ.) σε ύψος 2 m πάνω από το επίπεδο ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή εντός του εσωτερικού νοητού κώνου υπολογίζεται ως εξής:

$$\Delta\text{ΕΠΠΣ}_{\text{εσ}} = \Sigma(S_i/S_{i,\text{max}}) = 0,710 < 1$$

Επίσης η συνολική συνεισφορά των εντάσεων ακτινοβολίας των συχνοτήτων δηλαδή ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Δ. Ε. Π. Π. Σ.) σε ύψος 2 m πάνω από το επίπεδο ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή μεταξύ των 2 κώνων υπολογίζεται ως εξής:

$$\Delta\text{ΕΠΠΣ}_{\text{μετ}} = \Sigma(S_i/S_{i,\text{max}}) = 0,534 < 1$$

Επίσης η συνολική συνεισφορά των εντάσεων ακτινοβολίας των συχνοτήτων δηλαδή ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Δ. Ε. Π. Π. Σ.) σε ύψος 2 m πάνω από το επίπεδο ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή εκτός του εξωτερικού νοητού κώνου υπολογίζεται ως εξής:

$$\Delta\text{ΕΠΠΣ}_{\text{εξ}} = \Sigma(S_i/S_{i,\text{max}}) = 0,530 < 1$$

Επομένως, αφού οι συντελεστές ΔΕΠΠΣ είναι μικρότεροι από τη μονάδα, η συνολική ακτινοβολία από όλες τις συχνότητες σε όλα τα σημεία που υπάρχει ανθρώπινη πρόσβαση είναι χαμηλότερη από την τιμή ασφαλείας.

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

- Έλεγχος για την **κεραμοσκεπή με υψόμετρο h = 38,5m κτιρίου 3Π** το οποίο βρίσκεται σε ελάχιστη οριζόντια απόσταση 28,8m σε κατεύθυνση ανατολικά από τον ιστό της VF (κύριος λοβός και συνυπολογισμός μικροκυματικών– αυστηρότερη περίπτωση).

$$\Delta\text{ΕΠΠΣ} = 0,644 < 1$$

- Έλεγχος για το **δώμα με υψόμετρο h = 39,50m κτιρίου 5Π (Α΄ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)** το οποίο βρίσκεται σε ελάχιστη οριζόντια απόσταση 35,8m σε κατεύθυνση ΒΔ από τον ιστό της VF (κύριος λοβός και συνυπολογισμός μικροκυματικών– αυστηρότερη περίπτωση).

$$\Delta\text{ΕΠΠΣ} = 0,425 < 1$$

- Έλεγχος για το **τμήμα του κτιρίου 3Π με υψόμετρο h = 38m** το οποίο βρίσκεται σε ελάχιστη ορι-

ζόντια απόσταση 27,7m σε κατεύθυνση ΒΑ από τον ιστό της VF (κύριος λοβός και συνυπολογισμός μικροκυματικών- αυστηρότερη περίπτωση).

$$\Delta\text{ΕΠΠΣ} = 0,694 < 1$$

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Σύμφωνα με τα παραπάνω όπως φαίνεται από τον Δ.Ε.Π.Π.Σ., σε όλους τους χώρους που είναι προσιτοί από τον γενικό πληθυσμό, η ένταση Η/Μ πεδίου ραδιοσυχνοτήτων είναι χαμηλότερη από το 60% του επιπέδου αναφοράς (όρια έκθεσης) για όλες τις συχνότητες Η/Μ πεδίου που μελετήθηκαν στην παρούσα Μελέτη λαμβάνοντας υπόψη στη σχετική σύγκριση όρια ασφαλούς έκθεσης της Ελληνικής Νομοθεσίας όπως αυτά ορίζονται στην παραγράφο 3 του άρθρου 35 του Νόμου 4635 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019) βλ. (α) σχετ.Ιόπως αναφέρονται στον επόμενο πίνακα (60% των ορίων της ICNIRP και της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Hz - 300GHz)" L199 (1999/519/EC).

Εφαρμογή	Συχνότητες	Όριο Έντασης Πυκνότητας Ισχύος S (W/m ²) (100% των ορίων της ICNIRP και ΕΕ)	Όριο Έντασης Πυκνότητας Ισχύος S (W/m ²) (60% των ορίων της ICNIRP και ΕΕ)
Ραδιοφωνία FM, TETRA,VHF (TV+COM)	10-400MHZ	2,0	1,2
Εκπομπές TV UHF	600MHZ	3,0	1,8
Κινητή Τηλεφωνία 700	700MHZ	3,5	2,1
Κινητή Τηλεφωνία 800	800MHZ	4,0	2,4
Κινητή Τηλεφωνία 900	900MHZ	4,5	2.7
Κινητή Τηλεφωνία 1800	1800MHZ	9,0	5.4
Κινητή Τηλεφωνία, Μικροκυματικές ζεύξεις LINK, WIFI, δορυφορικές επικοινωνίες	2- 300GHZ	10	6

7. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ:

- Απαγορεύεται η πρόσβαση στο δώμα με υψόμετρο h=42,60m (H=+23,10m) καθώς και στην ταράτσα με υψόμετρο h=40,40m (H=+20,90m) επί του κτιρίου εγκατάστασης του υπό εξέταση σταθμού βάσης Vodafone (βλ. όψη).
- Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι η παραπάνω μελέτη έγινε εισάγοντας ιδιαίτερα αυστηρούς συντελεστές ασφαλείας:
 - α) Στον τύπο για τον υπολογισμό της πυκνότητας ισχύος S, η τιμή του παράγοντα διάταξης της κεραίας λαμβάνεται ίση με δύο, εν γνώσει του γεγονότος ότι τέτοιες συνθήκες έχουν μηδαμινή πιθανότητα εμφάνισης.
 - β) Το κέρδος της κεραιοδιάταξης (άρα και οι υπολογιζόμενες τιμές της πυκνότητας ισχύος S), στις περισσότερες κατευθύνσεις θεωρείται αρκετά μεγαλύτερο από το πραγματικό.
 - γ) Δεν λαμβάνεται υπόψη η αζιμουθιακή γωνία των λοβών, θεωρούμε δηλαδή ότι η κεραιοδιάταξη εκπέμπει ισοτροπικά σε 360^ο στο οριζόντιο επίπεδο.
 - δ) Στους υπολογισμούς επιλέγονται οι αυστηρότερες παράμετροι (πχ. μέγιστη μηχανική κλίση των κεραιών).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

Πίνακας Β1. Χαρακτηριστικά ιστών στήριξης κεραιοδιατάξεων

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΣΤΟΥ	1	2
ΚΑΤΟΧΟΣ	VF (από κοινού χρήση με WIND)	VF (από κοινού χρήση με WIND)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ Κ. Τ.	6	-
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ	έως 5	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΕΩΝ	-	-

Λόγω της απονομής φάσματος χωρίς περιορισμούς στη χρήση των τεχνολογιών, στον πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών, αναγράφονται οι περιοχές συχνοτήτων χωρίς τις υπηρεσίες θεωρώντας ως αυστηρότερη περίπτωση (worst case scenario), ενεργό το σύνολο των υπηρεσιών ανά φασματική περιοχή. Συνεπώς η αναγραφόμενη ισχύς αφορά στη μέγιστη ισχύ εκπομπής για το σύνολο των τεχνολογιών και για το σύνολο των πομποδεκτών ή/και φερουσών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ	1	2	3
ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	1	1	1
ΠΑΡΟΧΟΣ	VODAFONE/WIND	VODAFONE/WIND	VODAFONE/WIND
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	800	800	800
ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ρ (m)	0,45	0,45	0,45
ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ	20	150	240
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ (deg)	2	2	2
ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m)	6,9695	6,9695	6,9695
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	KATHREIN	KATHREIN	KATHREIN
ΜΟΝΤΕΛΟ / ΤΥΠΟΣ	K80010867	K80010867	K80010867
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m)	1,459	1,459	1,459
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ Gm (dBi)	14,3	14,3	14,3
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ GS (dBi)	0,2	0,2	0,2
ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ-3dB (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	14,7	14,7	14,7
ΓΩΝΙΑ θs (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	24	24	24
ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ φ-3dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	68	68	68
ΓΩΝΙΑ 1/10 ΙΣΧΥΟΣ φ-10dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	125	125	125

**Μελέτη Ραδιοεκπομπών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας
«1000201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 2»**

ΓΩΝΙΑ 1/100 ΙΣΧΥΟΣ φ-20dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	180	180	180
ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (W)	8	8	8

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ	1	2	3
ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	1	1	1
ΠΑΡΟΧΟΣ	VODAFONE/WIND	VODAFONE/WIND	VODAFONE/WIND
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	900	900	900
ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ρ (m)	0,45	0,45	0,45
ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ	20	150	240
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ (deg)	2	2	2
ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m)	6,9695	6,9695	6,9695
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	KATHREIN	KATHREIN	KATHREIN
ΜΟΝΤΕΛΟ / ΤΥΠΟΣ	K80010867	K80010867	K80010867
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m)	1,459	1,459	1,459
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ Gm (dBi)	14,5	14,5	14,5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ Gs (dBi)	0,4	0,4	0,4
ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ-3dB (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	11,7	11,7	11,7
ΓΩΝΙΑ θs (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	22	22	22
ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ φ-3dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	60	60	60
ΓΩΝΙΑ 1/10 ΙΣΧΥΟΣ φ-10dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	125	125	125
ΓΩΝΙΑ 1/100 ΙΣΧΥΟΣ φ-20dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	180	180	180
ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (W)	18	18	18

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ	1	2	3
ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	1	1	1
ΠΑΡΟΧΟΣ	VODAFONE/WIND	VODAFONE/WIND	VODAFONE/WIND
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	1800	1800	1800
ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ	0,45	0,45	0,45

**Μελέτη Ραδιοεκπομπών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας
«1000201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 2»**

ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ρ (m)			
ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ	20	150	240
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ (deg)	2	2	2
ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m)	6,9695	6,9695	6,9695
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	KATHREIN	KATHREIN	KATHREIN
ΜΟΝΤΕΛΟ / ΤΥΠΟΣ	K80010867	K80010867	K80010867
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m)	1,459	1,459	1,459
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ Gm (dBi)	17,2	17,2	17,2
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ Gs (dBi)	3,1	3,1	3,1
ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ-3dB (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	6,8	6,8	6,8
ΓΩΝΙΑ θs (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	16	16	16
ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ φ-3dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	64	64	64
ΓΩΝΙΑ 1/10 ΙΣΧΥΟΣ φ-10dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	120	120	120
ΓΩΝΙΑ 1/100 ΙΣΧΥΟΣ φ-20dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	180	180	180
ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (W)	18	18	18

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ	1	2	3
ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	1	1	1
ΠΑΡΟΧΟΣ	VODAFONE/WIND	VODAFONE/WIND	VODAFONE/WIND
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	2100	2100	2100
ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ρ (m)	0,45	0,45	0,45
ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ	20	150	240
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ (deg)	2	2	2
ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m)	6,9695	6,9695	6,9695
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	KATHREIN	KATHREIN	KATHREIN
ΜΟΝΤΕΛΟ / ΤΥΠΟΣ	K80010867	K80010867	K80010867
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m)	1,459	1,459	1,459
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ Gm (dBi)	17,7	17,7	17,7
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ	3,5	3,5	3,5

**Μελέτη Ραδιοεκπομπών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας
«1000201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 2»**

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ GS (dBi)			
ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ -3dB (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	6,1	6,1	6,1
ΓΩΝΙΑ θ_s (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	16	16	16
ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ φ -3dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	61	61	61
ΓΩΝΙΑ 1/10 ΙΣΧΥΟΣ φ - 10dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	120	120	120
ΓΩΝΙΑ 1/100 ΙΣΧΥΟΣ φ - 20dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	180	180	180
ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (W)	18	18	18

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ	3
ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	1
ΠΑΡΟΧΟΣ	VODAFONE/WIND
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	2600
ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ρ (m)	0,45
ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ	240
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ (deg)	8
ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m)	6,9695
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	KATHREIN
ΜΟΝΤΕΛΟ / ΤΥΠΟΣ	K80010867
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m)	1,459
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ G_m (dBi)	17,6
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ GS (dBi)	3,4
ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ -3dB (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	4,8
ΓΩΝΙΑ θ_s (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	16
ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ φ -3dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	63
ΓΩΝΙΑ 1/10 ΙΣΧΥΟΣ φ - 10dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	120
ΓΩΝΙΑ 1/100 ΙΣΧΥΟΣ φ - 20dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	180

**Μελέτη Ραδιοεκπομπών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας
«1000201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 2»**

ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (W)	8
--	---

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ	4	5	6
ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	1	1	1
ΠΑΡΟΧΟΣ	VODAFONE/WIND	VODAFONE/WIND	VODAFONE/WIND
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	3500	3500	3500
ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ρ (m)	0,45	0,45	0,45
ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ	20	150	240
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ (deg)	4	4	4
ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m)	5,475	5,475	5,475
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Huawei	Huawei	Huawei
ΜΟΝΤΕΛΟ / ΤΥΠΟΣ	AAU5639W	AAU5639W	AAU5639W
ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m)	0,73	0,73	0,73
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ Gm (dBi)	25	25	25
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ Gs (dBi)	12,6	12,6	12,6
ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ-3dB (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	7	7	7
ΓΩΝΙΑ θs (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	18	18	18
ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ φ-3dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	110	110	110
ΓΩΝΙΑ 1/10 ΙΣΧΥΟΣ φ-10dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	153	153	153
ΓΩΝΙΑ 1/100 ΙΣΧΥΟΣ φ-20dB (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	215	215	215
ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ (W)	8	8	8

**Μελέτη Ραδιοεκπομπών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας
«1000201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 2»**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΧΟ WIND 1205364

Στοιχεία Κατόχου		Θέση Εγκατάστασης	
Επωνυμία κατόχου "WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΜΕΣ Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία"		Κωδικός Αριθμός	1205364
Διακριτικός τίτλος "WIND HELLAS A.E.B.E"		Κωδική Ονομασία	ΕΡΙΜΕΛΙΤΗΡΙΟ ΙΡΑΚΛΙΟΥ
Διεύθυνση Έδρας (Οδός, Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66		ΕΓΣΑ 87	Γεωγρ. Πλάτος 35°29'16,67"
Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 18125	ΔΜΣ	Γεωγρ. Μήκος 25°07'56,11"
Αριθμός Γενικής Άδειας 91-494		Διεύθυνση / Τοπωνύμιο / Περιγραφή Θέσης	ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 9, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71201
ΑΦΜ 099936189		Δήμος	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΜΑΕ 48025/01 ΑΤ/ΒΒ/126/03		Νομός	ΚΡΗΤΗΣ
Τεχνικός Υπεύθυνος Νικόλαος Κουρεντζής Τεχνικός Υπεύθυνος Wind Ελλάδας Πληροφορίες (Στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, email) 1. Π. Καλλίνικος, 2108100354, p.kallinikos@wind.com.gr 2. Κ. Παρχαλής, 2108100351, k.parchalis@wind.com.gr		Περιφερειακή Ενότητα	ΚΡΗΤΗΣ
Ετήσιο κόστος λειτουργίας (€/έτος)		Εννοιακή κεντρική υποστατική ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών ⁴	102,3
Εννοιακή ισχύς εισόδου κεραιών ΕΚΚΧΟ Η' κατηγορίας (W)		Εννοιακή ισχύς εισόδου κεραιών ΕΚΚΧΟ Β' κατηγορίας (W)	
Ισχύς (α.κ.α.α.α.α.α.α.)			

Περιγραφή Κεραιών ⁴			
α/α Κεραίας	1	2	3
Πάροχος	WIND		
Κατηγορία ΕΚΚΧΟ	Γ'		
Στήριξη	Επί οριζοντίου κατασκευής (μονοστήριξη ή διπλή στήριξη) Επί μονοστυλίου στήριξης (αποσπαστή στήριξη)	-	
Τύπος Κεραίας/Μοντέλο	ANDREW VHLP1-26		

Πάροχος	WIND				
Σύνη Συχνότητα Λειτουργίας (MHz)	25609.50				
Μετωπική και πλευρική κλίση (deg)	2.74				
Αξονοθώρακας ως προς το ΕΣ (deg) ⁵	296				
Κέρδος κέρων Ακτίνα G_{max} (dBi)	36.6				
Γωνία ημίσειας ισχύος $\theta_{1/2}$ (οριζόντια διάνυσμα) (deg)	2.5				
Γωνία ημίσειας ισχύος $\theta_{1/2}$ (κατακόρυφο διάνυσμα) (deg)	2.5				
Μήγηση ισχύος ανά κανάλι (RF capture) στην έξοδο του παμπού (W)	0.022				
Αριθμός καναλιών (RF capture) που χρησιμοποιούνται	1				
Απώλειες (dB) ⁶	0				
ΕΣΡP (W) (αποσπαστή του καναλιού ΕΚΚΧΟ και υποστατική Ε.Κ.Π.)	102,3				
Ισχύς στην είσοδο της κεραίας (α.κ.α.α.α.α.α.α.)	-				