

Standortinformation

Standortbescheinigungs-Nr.: 011494

Datum der Erteilung: 2.11.1999

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (°)	Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m)	Vertikaler Sicherheitsabs (m)
Sonstige Funkanlage	36,9	109,6	wurde mitbewertet	wurde mitbewe
Sonstige Funkanlage	36,5	296,81	wurde mitbewertet	wurde mitbewe

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen, die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.

Standortbezogener Sicherheitsabstand

Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeantennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.

	In Hauptstrahlrichtung (m)	In vertikaler Richtung (m)	Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (m)
Bereich	wurde mitbewertet	wurde mitbewertet	36,5
Bereich 1	wurde mitbewertet	wurde mitbewertet	wurde mitbewertet